

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21613-p-4671.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21613

Nasza cena brutto	122 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT21613
Kod producenta	RT 21613
Kod EAN	5901436377900
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	272
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica tarcz [mm]	272

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SUZUKI SWIFT IV [272x40] Rotinger 21613

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 21613

Nazwa towaru

SUZUKI SWIFT IV [272x40]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8

Numery OE

55311-70L00, 5531170L00, 5531170L00000, 5531172L00, 55311B77M0

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92289403

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 540530500

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

272

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

-

Wysokość **B** [mm]

-

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

-

Ilość otworów **F1**

-

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

-

Numery zamienne

SUZUKI

5531170L00

SUZUKI

5531170L00000

SUZUKI

5531172L00

SUZUKI

55311B77M0

ASHUKI

K01665

BLUE PRINT

ADK84344

BORG %26 BECK

BBD5441

CAR

1421883

COMLINE

ADC0938V

COMLINE

AND6970

KAVO PARTS

BR8745C

MINTEX

MDC2777C

ROTINGER

RT21613GL

ROTINGER

RT21613GLT3

ROTINGER

RT21613GLT5

ROTINGER

RT21613GLT6

TEXTAR

92289403

TRISCAN

812069138C

ZIMMERMANN

540530500

ZIMMERMANN

540530520

ZIMMERMANN

540530550

ZIMMERMANN

540530552

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

272

średnica wewnętrzna [mm]

147

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

114,30

średnica otworu 1 [mm]

114,30

Wzór otworów/Ilość otworów

9/5

Zastosowanie

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

1.6 (136KM / 100kW) benzyna (od 2012.01)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.