Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:30

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21661-p-4675.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21661

Nasza cena brutto	**179 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21661**
Kod producenta	**RT 21661**
Kod EAN	**5901436377948**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**295**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**295**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA 3, Cx-3 [295x51,5] Rotinger 21661

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 21661

Nazwa towaru

MAZDA 3, Cx-3 [295x51,5]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7

Numery OE

B45G33251A, B45G33251A, BJT233251A

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92267603

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 370305420

Odpowiednik

TRW DF6731

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

295

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

51,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

MAZDA

B45G33251A

MAZDA

BJT233251A

BLUE PRINT

ADM543130

BORG %26 BECK

BBD5381

CIFAM

8001525C

GIRLING

6067311

METELLI

231525C

MEYLE

35155210043

MEYLE

35155210043PD

MINTEX

MDC2604

NIPPARTS

N3303101

NK

203282

NK

313282

REMSA

6157410

ROADHOUSE

6157410

ROTINGER

RT21661GL

ROTINGER

RT21661GLT3

ROTINGER

RT21661GLT5

ROTINGER

RT21661GLT6

SBS

1815203282

SBS

1815313282

TEXTAR

92267603

TRISCAN

812050179C

TRW

DF6731

VALEO

197668

WOKING

D6157410

ZIMMERMANN

370305420

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

295

średnica wewnętrzna [mm]

142

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

51,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,30

średnica otworu [mm]

114,20

Rozmiar gwintu 2

M8

Zastosowanie

MAZDA 3 (BM, BN)

1.5 (100KM / 74kW) benzyna (od 2013.09)

MAZDA 3 (BM, BN)

1.5 D (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2016.02)

MAZDA 3 (BM, BN)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.09)

MAZDA 3 (BM, BN)

2.0 (165KM / 121kW) benzyna (od 2013.07)

MAZDA 3 (BM, BN)

2.2 D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.09)

MAZDA 3 sedan (BM_, BN_)

1.5 D (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2016.06)

MAZDA 3 sedan (BM_, BN_)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.09)

MAZDA 3 sedan (BM_, BN_)

2.2 D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.09)

MAZDA CX-3 (DK)

1.5 D AWD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2015.02 do 2018.01)

MAZDA CX-3 (DK)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2015.05)

MAZDA CX-3 (DK)

2.0 AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.