

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2196-p-4685.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2196

Nasza cena brutto	100 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2196
Kod producenta	RT 2196
Kod EAN	5901436313618
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA CIVIC IV, V [240x45] Rotinger 2196

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 2196

Nazwa towaru

HONDA CIVIC IV, V [240x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.4

Numery OE

45251SH0A00, 45251SH1A00, 45251SH3A00, 45251SH3A10, 45251SR3A00, 45251SR3A10, 45251TG1T00, 26700FG000, 45251SH0A00, 45251SH1A00, 45251SH3A00, 45251SH3A10, 45251SR3A00, 45251SR3A01, 45251SR3A10, 45251TG1T00, SU00300639

Odpowiednik

ATE 24.0110-0366.1 24.0121-0104.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478115

Odpowiednik

TEXTAR 812068117

Odpowiednik

JURID 561630J

Odpowiednik

DELPHI BG2671

Odpowiednik

ZIMMERMANN 2803154

Odpowiednik

TRW DF1436

Odpowiednik

BREMBO 09528510

Średnica **A** [mm]

240

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

125

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

45

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

21

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

HONDA

45251SH0A00

HONDA

45251SH1A00

HONDA

45251SH3A00

HONDA

45251SH3A10

HONDA

45251SR3A00

HONDA

45251SR3A10

HONDA

45251TG1T00

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

240

średnica wewnętrzna [mm]

125

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

45

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

21

Minimalna grubość [mm]

19

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

104

Zastosowanie

HONDA CIVIC V coupe (EJ)

1.5 i LSi (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.08 do 1995.11)

HONDA CIVIC V Hatchback (EG)

1.3 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V Hatchback (EG)

1.5 i 16V (94KM / 69kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V Hatchback (EG)

1.5 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V Hatchback (EG)

1.6 16V Vtec (125KM / 92kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V sedan (EG, EH)

1.5 i 16V (94KM / 69kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC VI coupe (EJ, EM1)

1.6 i (105KM / 77kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.03)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.4 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.06 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.5 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.5 i Vtec-E (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.09 do 1997.01)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.4 i S (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.5 i (114KM / 84kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI sedan (EJ, EK)

1.4 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.