Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:59

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2224-p-4695.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2224

Nasza cena brutto	**79 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2224**
Kod producenta	**RT 2224**
Kod EAN	**5901436327868**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI SANTAMO,MITSUBISHI JOICE [256x45] Rotinger 2224

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2224

Nazwa towaru

HYUNDAI SANTAMO,MITSUBISHI JOICE [256x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.7

Numery OE

51712M2010, MB668886, MB950569, MB950570, 30872319, 30872926, 308729268, 51712M2000, 51712M2010, 51712M2010DS, MB407639, MB668107, MB668866, MB668886, MB928994, MB928995, MB950569, MB950570, MR128153, MR205584, MR205585, MR235505, MR389722, MR475330, MR955637, PW820577

Odpowiednik

ATE 24.0124-0136.1 24.0124-0146.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478531

Odpowiednik

TEXTAR 92082900

Odpowiednik

JURID 561824J

Odpowiednik

DELPHI BG3401

Odpowiednik

ZIMMERMANN 380215700

Odpowiednik

TRW DF4032

Odpowiednik

BREMBO 09704320

Średnica **A** [mm]

256

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

143,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

45,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

51712M2010

KIA

51712M2010

MITSUBISHI

MB668886

MITSUBISHI

MB950569

MITSUBISHI

MB950570

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

256

żrednica wewnętrzna [mm]

143,5

żrednica otworu centrujacego [mm]

69

Wysokożć [mm]

45,2

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubożć [mm]

22,4

Ilosć otworów

4

Wymiar gwintu

12,70

żrednica otworu [mm]

114,3

Zastosowanie

HYUNDAI SANTAMO

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2002.12)

HYUNDAI SANTAMO

2.0 16V 4x4 (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2002.12)

KIA JOICE

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.02)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

1.8 4WD (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

1.8 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)

2.0 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1999.08)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1998.10)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

1.8 4WD (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1998.10)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

1.8 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.10 do 1998.10)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.10 do 1998.10)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

2.0 4WD (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.10 do 1998.10)

MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)

2.0 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1998.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.