Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 05:44

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2231-p-4698.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2231

Nasza cena brutto	**112 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2231**
Kod producenta	**RT 2231**
Kod EAN	**5901436313724**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SUZUKI JIMNY, VITARA [287x46] Rotinger 2231

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2231

Nazwa towaru

SUZUKI JIMNY, VITARA [287x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.3

Numery OE

5521156B00, 5521156B00000, 5521156B01, 9998556B00, 5521156B00, 5521156B00000, 5521156B00A00, 5521156B00L00, 5521156B01, 5521176J10, 5521176J11, 5521185C00, 9998556B00

Odpowiednik

ATE 24.0117-0104.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478422

Odpowiednik

TEXTAR 92076400

Odpowiednik

JURID 562075J

Odpowiednik

DELPHI BG3158

Odpowiednik

ZIMMERMANN 540248700

Odpowiednik

TRW DF3165

Odpowiednik

BREMBO 09685910

Średnica **A** [mm]

287

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

180

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

107

Wysokość **B** [mm]

46

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

17

Minimalna grubość **Th min** [mm]

15

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

139,7

Numery zamienne

SUZUKI

5521156B00

SANTANA

5521156B00

SUZUKI

5521156B00000

SUZUKI

5521156B01

SUZUKI

9998556B00

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

287

żrednica wewnętrzna [mm]

180

żrednica otworu centrujacego [mm]

107

Wysokożć [mm]

46

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

17

Minimalna grubożć [mm]

15

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

12,70

żrednica otworu [mm]

139,7

Zastosowanie

1.6 i (80KM / 59kW) benzyna (od 1988.01 do 1998.12)

1.6 i (80KM / 59kW) benzyna (od 1988.01 do 1998.12)

1.6 i 16V (97KM / 71kW) benzyna (od 1988.01 do 1998.12)

1.6 i 16V (97KM / 71kW) benzyna (od 1988.01 do 1998.12)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.12 do 1998.12)

2.0 i 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1988.01 do 1998.12)

2.0 i 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1988.01 do 1998.12)

2.0 i V6 (136KM / 100kW) benzyna (od 1994.12 do 1998.12)

SUZUKI JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN)

1.5 DDiS 4WD (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2003.12)

SUZUKI JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN)

1.5 DDiS 4x4 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.08)

SUZUKI VITARA (ET, TA, TD)

1.6 i 16V All-wheel Drive (97KM / 71kW) benzyna (od 1990.07 do 1998.03)

SUZUKI VITARA (ET, TA, TD)

2.0 16V All-wheel Drive (132KM / 97kW) benzyna (od 1996.12 do 1998.03)

SUZUKI VITARA (ET, TA, TD)

2.0 TD All-wheel Drive (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1994.12 do 1998.03)

SUZUKI VITARA (ET, TA, TD)

2.5 V6 24V All-wheel Drive (160KM / 118kW) benzyna (od 1995.12 do 1998.03)

SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA)

1.6 i 16V (97KM / 71kW) benzyna (od 1990.07 do 1999.03)

SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1995.01 do 1998.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.