Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 11:12

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2236-p-4700.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2236

Nasza cena brutto	**95 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2236**
Kod producenta	**RT 2236**
Kod EAN	**5901436313755**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN ALMERA [232x45] Rotinger 2236

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2236

Nazwa towaru

NISSAN ALMERA [232x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

3.5

Numery OE

402060M600, 402060M601, 402060M602, D02060M602, 402060M600, 402060M601, 402060M602, D02060M602

Odpowiednik

ATE 24.0118-0118.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478650

Odpowiednik

TEXTAR 92090900

Odpowiednik

JURID 562024J

Odpowiednik

DELPHI BG3206

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200251000

Odpowiednik

TRW DF4019

Odpowiednik

BREMBO 09694310

Średnica **A** [mm]

232

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

129,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

45,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,75

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

NISSAN

402060M601

NISSAN

402060M602

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

232

żrednica otworu centrujacego [mm]

61

Wysokożć [mm]

45,15

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubożć [mm]

16

Ilosć otworów

4

Wymiar gwintu

13

żrednica otworu [mm]

100

Zastosowanie

NISSAN ALMERA I (N15)

1.4 (87KM / 64kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.07)

NISSAN ALMERA I (N15)

1.4 GX,LX (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.07)

NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)

1.4 (87KM / 64kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.03)

NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)

1.4 S,GX,LX (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.