Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:25

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2259-p-4710.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2259

Nasza cena brutto	**87 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2259**
Kod producenta	**RT 2259**
Kod EAN	**5901436313816**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**302**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**302**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA RAV 4 [302x46] Rotinger 2259

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2259

Nazwa towaru

TOYOTA RAV 4 [302x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.4

Numery OE

4351242010, 4351242020, 4351242010, 4351242020

Odpowiednik

ATE 24.0118-0129.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478490

Odpowiednik

TEXTAR 92093500

Odpowiednik

JURID 562119J

Odpowiednik

DELPHI BG3536

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590256400

Odpowiednik

TRW DF4093

Odpowiednik

BREMBO 09722510

Średnica **A** [mm]

302

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

155,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

46

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

TOYOTA

4351242010

TOYOTA

4351242020

A.B.S.

16554

A.P.

24708

ACDelco

AC2500D

ACDelco

AC2508D

APEC BRAKING

DSK966

ATE

24011801291

BENDIX

562119B

BENDIX

562119BC

BLUE PRINT

ADT343102

BORG %26 BECK

BBD4137

BOSCH

0986478490

BOSCH

0986AB5181

BOSCH

0986AB9660

BRADI

152A924

BRAKE ENGINEERING

DI955709

BREMBO

09722510

CAR

142981

CAR

HPD981

DBA Australia

DBA690

DELPHI

BG3536

FEBI BILSTEIN

26110

FERODO

DDF1009

FERODO

DDF10091

FIRST LINE

FBD1093

GIRLING

6040931

HELLA

8DD355106261

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302115

INTERBRAKE

TY841V

JAPANPARTS

DI274

JURID

562119J

JURID

562119JC

LPR

T2841V

MAGNETI MARELLI

353615201924

MAPCO

45561

METELLI

230509

METZGER

24708

MEYLE

30155210052

MEYLE

30155210052PD

MGA

D1309

MINTEX

MDC1350

NATIONAL

NBD907

NIPPARTS

J3302115

NK

204562

NK

314562

OBTEC A%2FS

333339V

PAGID

53646

PEX

140608

PILENGA

V650

QH Benelux

57682

QUINTON HAZELL

BDC4921

QUINTON HAZELL

BSF4921

REMSA

656110

ROTINGER

RT2259GL

ROTINGER

RT2259GLT3

ROTINGER

RT2259GLT5

ROTINGER

RT2259GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2500

ST-TEMPLIN

0311027940

ST-TEMPLIN

0311027945

SWAG

81926110

TEXTAR

92093500

TEXTAR

98200093501

TRISCAN

812013154

TRUSTING

DF409

TRW

DF4093

VALEO

186686

VALEO

297686

ZIMMERMANN

590256400

ZIMMERMANN

590256420

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

302

średnica wewnętrzna [mm]

155,70

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

46

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

TOYOTA RAV 4 I (_A1_)

2.0 4WD (129KM / 95kW) benzyna (od 1994.06 do 2000.06)

TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_)

2.0 4WD (129KM / 94kW) benzyna (od 1997.12 do 2000.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.