

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2260-p-4711.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2260

Nasza cena brutto	108 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2260
Kod producenta	RT 2260
Kod EAN	5901436313823
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	256
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	256

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI LANCER, VOLVO S40, V40V [256x45] Rotinger 2260

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 2260

Nazwa towaru

MITSUBISHI LANCER, VOLVO S40, V40V [256x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.9

Numery OE

30872926, 51712-M2000, MB407639, MB928995, MR128153, MR205584, MR205585, 30872319, 30872926, 308729268, 51712M2000, 51712M2010, 51712M2010DS, MB407639, MB668107, MB668886, MB928994, MB928995, MB950569, MB950570, MR128153, MR205584, MR205585, MR389722, MR475330, MR955637, PW820577

Odpowiednik

ATE 24.0124-0136.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478531

Odpowiednik

TEXTAR 92082900

Odpowiednik

JURID 561926J

Odpowiednik

DELPHI BG2763

Odpowiednik

ZIMMERMANN 380215700

Odpowiednik

TRW DF1443

Odpowiednik

BREMBO 09.5640.10

Średnica **A** [mm]

256

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

144,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

45

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21,5

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

DODGE

MB668107

DODGE

MB928995

HYUNDAI

51712M2000

KIA

51712M2000

MITSUBISHI

MB407639

MITSUBISHI

MB668107

MITSUBISHI

MB928995

MITSUBISHI

MR128153

MITSUBISHI

MR205584

MITSUBISHI

MR205585

VOLVO

30872926

ATE

24012401361

BARUM

BAR24136

BENDIX

561926B

BOSCH

0986478531

BOSCH

0986478652

BOSCH

0986478897

BRADI

1303326

BRADI

1602624

BRECO

BS8078

BRECO

BS8275

BREMBO

09564010

BREMBO

09564014

BREMBO

09564075

BREMBO

09704310

BREMBO

09704311

BREMBO

09961710

BREMBO

09961711

CAR

142670

CAR

142839

CIFAM

800461

CIFAM

800653

DELPHI

BG2763

DELPHI

BG3116

DELPHI

BG3202

FEBI BILSTEIN

10892

FEBI BILSTEIN

14924

FERODO

DDF658

FERODO

DDF885

FTE

BS4666

FTE

BS7044

GALFER

B1G22401361

GALFER

G2124136

GRAF

DF29461

GRAF

DF29653

HELLA

8DD355105451

HELLA PAGID

8DD355105451

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300326

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305022

JURID

561926J

METELLI

230461

METELLI

230653

MGA

D1261

MGA

D1354

MINTEX

MDC856

NIPPARTS

J3300326

NIPPARTS

J3305022

NK

203010

PAGID

54023

PEX

140359

PEX

140372

PEX

140666

PILENGA

V609

PILENGA

V620

QUINTON HAZELL

639410

QUINTON HAZELL

BDC4330

QUINTON HAZELL

BDC4666

QUINTON HAZELL

BDC4775

QUINTON HAZELL

BDC4886

QUINTON HAZELL

BSF4666

QUINTON HAZELL

BSF4775

QUINTON HAZELL

BSF4886

REMSA
639410

REMSA
639411

ROADHOUSE
639410

ROADHOUSE
639411

ROTINGER
RT2260GL

ROTINGER
RT2260GLT3

ROTINGER
RT2260GLT5

ROTINGER
RT2260GLT6

ROULUNDS BRAKING
D2307

ROULUNDS BRAKING
D2497

TEXTAR
92082900

TEXTAR
92103903

TEXTAR
98200082901

TRW
DF1443

TRW
DF2798

TRW
DF4081

TRW
DF4081BP

VALEO
186475

VALEO
186648

ZIMMERMANN
380215700

ZIMMERMANN
380215750

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

256

średnica wewnętrzna [mm]

144,70

średnica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

45

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

21,50

Ilość otworów

4

otwór o $\varnothing$ [mm]

12,60

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI SANTAMO

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2002.12)

HYUNDAI SANTAMO

2.0 16V 4x4 (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2002.12)

KIA JOICE

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.02)

KIA JOICE

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.09)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.07 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 1997.07)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.8 16V GDI (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.09 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.8 MSX - 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.07 do 1997.07)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.09)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.09 do 1997.09)

mitsubishi carisma sedan (DA_)

1.8 16V GDI (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (DA_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.09)

mitsubishi galant iv (E3_A)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.11 do 1992.10)

mitsubishi galant iv (E3_A)

1.8 Turbo-D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1988.11 do 1992.10)

mitsubishi galant iv (E3_A)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1989.04 do 1992.10)

mitsubishi galant iv (E3_A)

2.0 4WD (109KM / 80kW) benzyna (od 1989.04 do 1992.10)

mitsubishi galant iv (E3_A)

2.0 GTI 16V (144KM / 106kW) benzyna (od 1988.11 do 1992.10)

mitsubishi galant iv (E3_A)

2.0 GTI 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 1988.11 do 1992.10)

mitsubishi galant iv (E3_A)

2.0 GTI 16V 4x4 (144KM / 106kW) benzyna (od 1989.07 do 1992.12)

mitsubishi galant iv sedan (E3_A)

1.8 (86KM / 63kW) benzyna (od 1987.11 do 1990.08)

mitsubishi galant iv sedan (E3_A)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.11 do 1992.10)

mitsubishi galant iv sedan (E3_A)

1.8 Turbo-D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1987.12 do 1992.10)

mitsubishi galant iv sedan (E3_A)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1987.11 do 1992.10)

mitsubishi galant iv sedan (E3_A)

2.0 4WD (109KM / 80kW) benzyna (od 1988.12 do 1992.10)

mitsubishi galant iv sedan (E3_A)

2.0 GTi 16V (144KM / 106kW) benzyna (od 1987.11 do 1992.10)

mitsubishi galant iv sedan (E3_A)

2.0 GTi 16V (145KM / 107kW) benzyna (od 1988.11 do 1992.10)

mitsubishi galant iv sedan (E3_A)

2.0 GTi 16V 4WD (144KM / 106kW) benzyna (od 1988.06 do 1992.10)

mitsubishi galant v (E5_A, E7_A, E8_A)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.08)

mitsubishi galant v (E5_A, E7_A, E8_A)

1.8 GLSI (126KM / 93kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSI (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSI 4WD (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSTD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 V6-24 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.08)

mitsubishi galant v sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

1.8 GLSI (126KM / 93kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSI (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSI 4WD (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSTD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 V6-24 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant vi (EA_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

mitsubishi galant vi (EA_)

2.0 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2004.10)

mitsubishi galant vi (EA_)

2.5 V6 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

mitsubishi galant vi kombi (EA_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

mitsubishi galant vi kombi (ea_)

2.0 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.10)

mitsubishi galant vi kombi (ea_)

2.5 V6 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

mitsubishi lancer v station wagon (cb_w, cd_w)

1.6 16V 4WD (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.12 do 2003.10)

mitsubishi santamo

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2004.12)

mitsubishi santamo

2.0 16V 4WD (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2004.12)

mitsubishi sapporo iii (e16a)

2.4 (124KM / 91kW) benzyna (od 1987.06 do 1990.08)

mitsubishi space runner (n1_w, n2_w)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.08)

mitsubishi space runner (n1_w, n2_w)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.08)

mitsubishi space runner (n1_w, n2_w)

1.8 4WD (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.08)

mitsubishi space runner (n1_w, n2_w)

1.8 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.08)

mitsubishi space runner (n1_w, n2_w)

2.0 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1999.08)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.3 16V (86KM / 63kW) benzyna (od 1998.06 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.3 16V (83KM / 61kW) benzyna (od 1998.12 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.3 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.6 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.8 GDI (122KM / 90kW) benzyna (od 1998.06 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.8 GDI (118KM / 87kW) benzyna (od 1998.06 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.8 MPI (112KM / 82kW) benzyna (od 2002.10 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.9 DI-D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.9 DI-D (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2004.12)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1998.10)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

1.8 4WD (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1998.10)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

1.8 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.10 do 1998.10)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.10 do 1998.10)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

2.0 4WD (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.10 do 1998.10)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

2.0 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1998.10)

volvo s40 i (644)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.09 do 1999.08)

volvo s40 i (644)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

volvo s40 i (644)

1.9 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.07)

volvo s40 i (644)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.07 do 1999.08)

volvo s40 i (644)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.07 do 2003.12)

volvo s40 i (644)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

volvo v40 kombi (645)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.12 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.07)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.