Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:50

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2348-p-4724.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2348

Nasza cena brutto	**139 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2348**
Kod producenta	**RT 2348**
Kod EAN	**5901436313922**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**291,3**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**291,3**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA PREVIA [291x68] Rotinger 2348

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2348

Nazwa towaru

TOYOTA PREVIA [291x68]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.5

Numery OE

4243114100, 4243114110, 4243114120, 4243114100, 4243114110, 4243114120, 4343114110

Odpowiednik

ATE 24.0118-0119.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478443

Odpowiednik

TEXTAR 92082600

Odpowiednik

JURID 561738J

Odpowiednik

DELPHI BG3166

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4017

Odpowiednik

BREMBO 09553210

Średnica **A** [mm]

291

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

60

Wysokość **B** [mm]

68

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

17

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114

Numery zamienne

TOYOTA

4243114100

TOYOTA

4243114110

TOYOTA

4243114120

TOYOTA

4343114110

A.B.S.

16033

A.P.

24348

A.P.

24627

APEC BRAKING

DSK937

ATE

24011801191

BENDIX

561738B

BLUE PRINT

ADT34371

BORG %26 BECK

BBD5030

BOSCH

0986478443

BOSCH

0986AB6356

BOSCH

0986AB9570

BOSCH

986478443

BOSCH

F026A01286

BRADI

1524464

BRAKE ENGINEERING

DI955325

BREMBO

09553210

BREMBO

09691510

CAR

142865

CAR

HPD865

DBA Australia

DBA716

DELPHI

BG3166

DELPHI

BS3925

FERODO

DDF687

FERODO

DDF6871

FIRST LINE

FBD552

FTE

BS3925

GIRLING

6040172

HELLA

8DD355105421

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312007

JAPANPARTS

DP207

JURID

561738J

LPR

T2341V

MAPCO

15564

MEYLE

301552300018PD

MINTEX

MDC886

NATIONAL

NBD559

NIPPARTS

J3312007

NK

204546

NK

314546

OBTEC A%2FS

333329V

PAGID

50222

PEX

140564

PILENGA

V354

QH Benelux

57327

QUINTON HAZELL

BDC3925

QUINTON HAZELL

BSF3925

REMSA

6125310

ROTINGER

RT2348

ROTINGER

RT2348GL

ROTINGER

RT2348GLT3

ROTINGER

RT2348GLT5

ROTINGER

RT2348GLT6

ST-TEMPLIN

0311027640

ST-TEMPLIN

0311027645

TEXTAR

92082600

TEXTAR

92082603

TEXTAR

98200082601

TRISCAN

812013145

TRUSTING

DF430

TRW

DF4017

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

291,30

średnica wewnętrzna [mm]

187

średnica otworu centrującego [mm]

60,10

Wysokość [mm]

68,45

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

17

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,55

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

TOYOTA PREVIA (_R1_, _R2_)

2.4 (132KM / 97kW) benzyna (od 1990.05 do 2000.08)

TOYOTA PREVIA (_R1_, _R2_)

2.4 4WD (132KM / 97kW) benzyna (od 1990.01 do 2000.08)

TOYOTA SUPRA (_A7_)

3.0 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 1986.01 do 1988.08)

TOYOTA SUPRA (_A7_)

3.0 Turbo (235KM / 173kW) benzyna (od 1987.09 do 1993.04)

TOYOTA SUPRA (_A7_)

3.0 Turbo (238KM / 175kW) benzyna (od 1988.08 do 1993.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.