

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2360-p-4728.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2360

Nasza cena brutto	153 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2360
Kod producenta	RT 2360
Kod EAN	5901436313953
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	256,5
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	256,5

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN ALMERA, 100Nx, SUNNY [257x45] Rotinger 2360

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2360

Nazwa towaru

NISSAN ALMERA, 100Nx, SUNNY [257x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.4

Numery OE

4020654C01, 4020654C01

Odpowiednik

ATE 24.0126-0112.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478835

Odpowiednik

TEXTAR 92096700

Odpowiednik

JURID 561721J

Odpowiednik

DELPHI BG3124

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200251300

Odpowiednik

TRW DF4024

Odpowiednik

BREMBO 09735710

Średnica **A** [mm]

256,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

129,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

45,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

NISSAN

4020654C01

A.B.S.

16640

A.P.

24725

APEC BRAKING

DSK808

ATE

24012601121

BENDIX

561721B

BLUE PRINT

ADN14364

BORG %26 BECK

BBD4097

BOSCH

0986478835

BOSCH

0986AB5194

BOSCH

0986AB6380

BOSCH

0986AB9593

BOSCH

F026A01004

BRADI

1327424

BRAKE ENGINEERING

DI955454

BREMBO

09735710

CAR

142918

CAR

HPD918

DBA Australia

DBA901

DELPHI

BG3124

FEBI BILSTEIN

10629

FERODO

DDF716

FERODO

DDF7161

FIRST LINE

FBD1047

FTE

BS4618

GIRLING

6040241

HELLA

8DD355106481

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301061

INTERBRAKE

NS741V

JAPANPARTS

DI185

JURID

561721J

LPR

N2741V

MAGNETI MARELLI

353613274240

MAPCO

15510

METELLI

230250

MGA

D1050

MINTEX

MDC864

NATIONAL

NBD637

NIPPARTS

J3301061

NK

202249

OBTEC A%2FS

151549V

PAGID

52335

PEX

140405

PILENGA

V883

QH Benelux

57367

QUINTON HAZELL

BDC4618

QUINTON HAZELL

BSF4618

REMSA

653010

ROADHOUSE

653010

ROTINGER

RT2360GL

ROTINGER

RT2360GLT3

ROTINGER

RT2360GLT5

ROTINGER

RT2360GLT6

ST-TEMPLIN

0311022860

ST-TEMPLIN

0311022865

SWAG

82910629

TEXTAR

92096700

TRISCAN

812014152

TRUSTING

DF435

TRW

DF4024

WOKING

P653010

ZIMMERMANN

200251300

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

256,50

średnica wewnętrzna [mm]

129,50

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

45,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

NISSAN 100NX (B13)

2.0 GTI (143KM / 105kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.10)

NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)

2.0 GTi (143KM / 105kW) benzyna (od 1996.07 do 2000.03)

NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)

2.0 GTI 16V (143KM / 105kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)

2.0 GTI-R 4x4 (220KM / 162kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Liftback (N14)

2.0 i 16V (143KM / 105kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić

optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.