Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:07

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2397-p-4735.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2397

Nasza cena brutto	**88 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2397**
Kod producenta	**RT 2397**
Kod EAN	**5901436314028**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBUSHI COLT, LANCER [236x34] Rotinger 2397

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2397

Nazwa towaru

MITSUBUSHI COLT, LANCER [236x34]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

3.7

Numery OE

MB618734, MB618735, MB618734, MB618735

Odpowiednik

ATE 24.0118-0112.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478277

Odpowiednik

TEXTAR 92082100

Odpowiednik

JURID 561815J

Odpowiednik

DELPHI BG2808

Odpowiednik

ZIMMERMANN 380215900

Odpowiednik

TRW DF3095

Odpowiednik

BREMBO 09500920

Średnica **A** [mm]

236

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

86

Wysokość **B** [mm]

34

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

11

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

104

Numery zamienne

MITSUBISHI

MB618734

MITSUBISHI

MB618735

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

236

żrednica otworu centrujacego [mm]

86

Wysokożć [mm]

34

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubożć [mm]

16,4

Ilosć otworów

4

Wymiar gwintu

11

żrednica otworu [mm]

104

Zastosowanie

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.3 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.5 Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.05)

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.8 Diesel GLX (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.8 GTi 16V Cat (136KM / 100kW) benzyna (od 1990.06 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)

1.5 (83KM / 61kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.12)

MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)

1.5 12V (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.09 do 1991.12)

MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)

1.8 4WD (86KM / 63kW) benzyna (od 1989.03 do 1990.12)

MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1992.06)

MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A)

1.3 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.06)

MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A)

1.5 (84KM / 62kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A)

1.8 GLX Diesel (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

1.3 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.06 do 1994.05)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.06 do 1994.05)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

1.8 4WD (97KM / 71kW) benzyna (od 1989.09 do 1992.06)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

2.0 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.06 do 1993.07)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 16V 4WD (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub

nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.