

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2397-p-4735.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2397

Nasza cena brutto	88 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2397
Kod producenta	RT 2397
Kod EAN	5901436314028
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBUSHI COLT, LANCER [236x34] Rotinger 2397

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2397

Nazwa towaru

MITSUBUSHI COLT, LANCER [236x34]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

3.7

Numery OE

MB618734, MB618735, MB618734, MB618735

Odpowiednik

ATE 24.0118-0112.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478277

Odpowiednik

TEXTAR 92082100

Odpowiednik

JURID 561815J

Odpowiednik

DELPHI BG2808

Odpowiednik

ZIMMERMANN 380215900

Odpowiednik

TRW DF3095

Odpowiednik

BREMBO 09500920

Średnica **A** [mm]

236

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

86

Wysokość **B** [mm]

34

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

11

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

104

Numery zamienne

MITSUBISHI

MB618734

MITSUBISHI

MB618735

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrznie

Srednica [mm]

236

średnica otworu centrującego [mm]

86

Wysokość [mm]

34

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16,4

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

11

średnica otworu [mm]

104

Zastosowanie

mitsubishi colt iii (C5_A)

1.3 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.05)

mitsubishi colt iii (C5_A)

1.5 Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.05)

mitsubishi colt iii (C5_A)

1.8 Diesel GLX (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1988.04 do 1992.05)

mitsubishi colt iii (C5_A)

1.8 GTi 16V Cat (136KM / 100kW) benzyna (od 1990.06 do 1992.05)

mitsubishi lancer iii station wagon (C1_V, C3_V)

1.5 (83KM / 61kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.12)

mitsubishi lancer iii station wagon (C1_V, C3_V)

1.5 12V (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.09 do 1991.12)

mitsubishi lancer iii station wagon (C1_V, C3_V)

1.8 4WD (86KM / 63kW) benzyna (od 1989.03 do 1990.12)

mitsubishi lancer iii station wagon (C1_V, C3_V)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1992.06)

mitsubishi lancer iv (C6_A, C7_A)

1.3 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.06)

mitsubishi lancer iv (C6_A, C7_A)

1.5 (84KM / 62kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.05)

mitsubishi lancer iv (C6_A, C7_A)

1.8 GLX Diesel (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1988.04 do 1992.05)

mitsubishi lancer iv liftback (C6_A, C7_A)

1.3 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.06 do 1994.05)

mitsubishi lancer iv liftback (C6_A, C7_A)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.06 do 1994.05)

mitsubishi lancer iv liftback (C6_A, C7_A)

1.8 4WD (97KM / 71kW) benzyna (od 1989.09 do 1992.06)

mitsubishi lancer iv liftback (C6_A, C7_A)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1988.04 do 1992.05)

mitsubishi lancer iv liftback (C6_A, C7_A)

2.0 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.06 do 1993.07)

mitsubishi lancer v (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.12)

mitsubishi lancer v (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.12)

mitsubishi lancer v (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 16V 4WD (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczającym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub

nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.