

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2463-p-4749.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2463

Nasza cena brutto	143 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2463
Kod producenta	RT 2463
Kod EAN	5901436314141
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	296,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	296,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe LAND ROVER RANGE ROVER [297x65] Rotinger 2463

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2463

Nazwa towaru

LAND ROVER RANGE ROVER [297x65]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.4

Numery OE

NTC8780, NTC8780

Odpowiednik

ATE 24.0120-1321. 24.0125-0132.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478483

Odpowiednik

TEXTAR 92093600

Odpowiednik

JURID 562110J

Odpowiednik

DELPHI BG2860

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF2766

Odpowiednik

BREMBO 09683910

Średnica **A** [mm]

296,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

160

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

70

Wysokość **B** [mm]

64,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

120

Numery zamienne

LAND ROVER

NTC8780

ROVER

NTC8780

A.B.S.

16567

ACDelco

AC2644D

APEC BRAKING

DSK933

ATE

2401201321

ATE

24012501321

ATE

24012501641

ATE

24112501641

BENDIX

562110B

BENDIX

562110BC

BLUE PRINT

ADJ134319

BORG %26 BECK

BBD4084

BOSCH

0986478483

BRADI

1032724

BRAKE ENGINEERING

DI955509

BREMBO

09683910

BREMBO

09683911

CAR

142330

CAR

HPD330

DBA Australia

DBA092

DELPHI

BG2860

FERODO

DDF873

FERODO

DDF8731

FIRST LINE

FBD1029

FTE

BS4804

GIRLING

6027661

JURID

562110J

JURID

562110JC

LEMFORDER

2501901

LPR

A4261V

MAGNETI MARELLI

353610327240

MAPCO

15681

METELLI

230543

MEYLE

45155210005

MEYLE

45155210005PD

MGA

D1251

NATIONAL

NBD809

NK

204015

NK

314015

PAGID

50242

PEX

140068

PILENGA

V432

QH Benelux

57777

QUINTON HAZELL

BDC4804

QUINTON HAZELL

BSF4804

REMSA

650310

ROADHOUSE

650310

ROTINGER

RT2463GL

ROTINGER

RT2463GLT3

ROTINGER

RT2463GLT5

ROTINGER

RT2463GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2644

ST-TEMPLIN

0311018650

ST-TEMPLIN

0311018655

TEXTAR

92093600

TEXTAR

98200093601

TRISCAN

812017119

TRUSTING

DF462

TRW

DF2766

VALEO

186641

VALEO

197224

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

296,80

średnica wewnętrzna [mm]

160

średnica otworu centrującego [mm]

70

Wysokość [mm]

64,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

120

liczba otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

104

Zastosowanie

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.9 Vogue SEI 4x4 (182KM / 134kW) benzyna (od 1988.11 do 1994.07)

LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)

2.5 D 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1994.07 do 2002.03)

LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)

3.9 4x4 (190KM / 140kW) benzyna (od 1994.07 do 2002.03)

LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)

4.0 4x4 (185KM / 136kW) benzyna (od 1995.01 do 2002.03)

LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)

4.6 4x4 (224KM / 165kW) benzyna (od 1994.07 do 2002.03)

LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)

4.6 4x4 (218KM / 160kW) benzyna (od 1998.06 do 2002.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.