Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:40

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2490-p-4760.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2490

Nasza cena brutto	**166 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2490**
Kod producenta	**RT 2490**
Kod EAN	**5901436324409**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**304,7**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**304,7**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe JEEP CHEROKEE, JEEP GRAND CHEROKEE II [305x64] Rotinger 2490

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2490

Nazwa towaru

JEEP CHEROKEE, JEEP GRAND CHEROKEE II [305x64]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.9

Numery OE

52098672, 052098672, 52098672, 52098672AB, K52098672AB

Odpowiednik

ATE 24.0126-0130.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478772

Odpowiednik

TEXTAR 92113600

Odpowiednik

JURID 562147J

Odpowiednik

DELPHI BG3659

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4170

Odpowiednik

BREMBO 09885210

Średnica **A** [mm]

304,7

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

170

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

63,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

127

Numery zamienne

CHRYSLER

52098672

CHRYSLER

52098672AB

CHRYSLER

K52098672AB

JEEP

052098672

JEEP

52098672

JEEP

52098672AB

JEEP

K52098672AB

A.B.S.

17032

A.P.

24812

ACDelco

AC2525D

APEC BRAKING

DSK2143

ATE

24012601301

BENDIX

562147B

BENDIX

562147BC

BLUE PRINT

ADA104313

BORG %26 BECK

BBD4247

BOSCH

0986478772

BOSCH

0986AB6875

BRAKE ENGINEERING

DI956080

BREMBO

09885210

BREMBO

09885211

CAR

142334

CAR

HPD334

DBA Australia

DBA540

DELPHI

BG3659

FERODO

DDF1169

FERODO

DDF11691

FIRST LINE

FBD1236

FTE

BS5382

GIRLING

6041701

HELLA

8DD355108601

JAPANPARTS

DI094

JURID

562147J

JURID

562147JC

LPR

R1563V

MAGNETI MARELLI

353612502240

METELLI

230696C

METZGER

24812

MEYLE

57155210002PD

MGA

D1410

MINTEX

MDC1488

NATIONAL

NBD1115

NK

209303

NK

319303

OBTEC A%2FS

474703V

PAGID

54136

PAGID

54136PRO

PEX

140924

PILENGA

V951

QH Benelux

57954

QUINTON HAZELL

662610

REMSA

662610

ROADHOUSE

662610

ROTINGER

RT2490GL

ROTINGER

RT2490GLT3

ROTINGER

RT2490GLT5

ROTINGER

RT2490GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2525

RUVILLE

BFR114010

ST-TEMPLIN

0311017810

ST-TEMPLIN

0311017815

TEXTAR

92113600

TEXTAR

92113603

TRISCAN

8120101009

TRUSTING

DF662

TRW

DF4170

VALEO

186737

VALEO

197238

VALEO

297238

WOKING

P662610

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

304,70

średnica wewnętrzna [mm]

170

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

63,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,80

średnica otworu [mm]

127

Zastosowanie

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.5 (121KM / 89kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.5 i 4x4 (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.12 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

4.0 i (173KM / 127kW) benzyna (od 1998.07 do 2001.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

2.7 CRD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2005.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

2.7 CRD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2004.10 do 2005.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

3.1 TD 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1999.04 do 2001.12)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

4.0 4x4 (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.04 do 2005.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

4.7 V8 4x4 (220KM / 162kW) benzyna (od 1999.04 do 2000.08)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

4.7 V8 4x4 (223KM / 164kW) benzyna (od 1999.04 do 2005.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

4.7 V8 4x4 (258KM / 190kW) benzyna (od 2001.10 do 2005.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

4.7 V8 4x4 (227KM / 167kW) benzyna (od 2003.06 do 2005.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.