Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:37

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2491-p-4761.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2491

Nasza cena brutto	**192 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2491**
Kod producenta	**RT 2491**
Kod EAN	**5901436331353**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHRYSLER CONCORDE [297x54] Rotinger 2491

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2491

Nazwa towaru

CHRYSLER CONCORDE [297x54]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.6

Numery OE

04779101AA, 04779101AA

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

297

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

157

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

73,6

Wysokość **B** [mm]

53,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

-

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

CHRYSLER

04779101AA

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Strona zabudowy

Oż przednia

Srednica [mm]

297

żrednica wewnętrzna [mm]

157

żrednica otworu centrujacego [mm]

73,6

Wysokożć [mm]

53,9

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

26

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

14

żrednica otworu [mm]

114,3

Zastosowanie

CHRYSLER 300M (LR)

2.7 V6 24V (203KM / 149kW) benzyna (od 1998.11 do 2000.08)

CHRYSLER 300M (LR)

2.7 V6 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.08 do 2004.09)

CHRYSLER 300M (LR)

3.5 V6 24V (254KM / 187kW) benzyna (od 1998.07 do 2000.08)

CHRYSLER 300M (LR)

3.5 V6 24V (252KM / 185kW) benzyna (od 2000.08 do 2004.09)

CHRYSLER CONCORDE

2.7 LX (203KM / 149kW) benzyna (od 1997.10 do 2003.09)

CHRYSLER CONCORDE

3.5 LX (237KM / 174kW) benzyna (od 1997.10 do 2003.09)

CHRYSLER CONCORDE

3.5 LX Supercharged (253KM / 186kW) benzyna (od 1997.10 do 2003.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu,

finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.