

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2516-p-4767.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2516

Nasza cena brutto	126 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2516
Kod producenta	RT 2516
Kod EAN	5901436319498
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	256,5
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	256,5

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI ECLIPSE I, II [257x45] Rotinger 2516

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2516

Nazwa towaru

MITSUBISHI ECLIPSE I, II [257x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.5

Numery OE

MB618799, MB668108, MB928996, MR128154, MR389724, 4840105101, 4840109000, 4840109001, MB618799, MB668108, MB928996, MB928997, MR128154, MR389724

Odpowiednik

ATE 24.0124-0142.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478708

Odpowiednik

TEXTAR 92063000

Odpowiednik

JURID 561851J

Odpowiednik

DELPHI BG2819

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF1434

Odpowiednik

BREMBO 09564020

Średnica **A** [mm]

256,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

143,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

45,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

EAGLE

MB618799

EAGLE

MB668108

mitsubishi

MB618799

mitsubishi

MB668108

mitsubishi

MB928996

mitsubishi

MR128154

mitsubishi

MR389724

plymouth

MB618799

plymouth

MB668108

plymouth

MB928996

plymouth

MR128154

plymouth

MR389724

A.B.S.

16864

ATE

24012401421

BENDIX

561851B

BOSCH

0986478708

BOSCH

0986AB6404

BOSCH

0986AB9615

BOSCH

986478708

BRADI

1303325

BREMBO

09564020

CAR

142835

CAR

HPD835

DELPHI

BG2819

DELPHI

BG819

FERODO

DDF824

FERODO

DDF8241

HELLA

8DD355103311

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305031

JURID

561851J

NK

203038

NK

313038

PEX

140358

REMSA

6122010

ROTINGER

RT2516GL

ROTINGER

RT2516GLT3

ROTINGER

RT2516GLT5

ROTINGER

RT2516GLT6

TEXTAR

92063000

TEXTAR

98200063001

TRISCAN

812042153

TRUSTING

DF363

TRW

DF1434

VALEO

186475

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

średnica [mm]

256,50

średnica wewnętrzna [mm]

143,10

średnica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

45,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A)

2.0 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.04 do 1995.11)

MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A)

2000 GS 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 1995.12 do 1999.04)

MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A)

2000 GT 16V (214KM / 157kW) benzyna (od 1995.12 do 1999.04)

MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A)

2400 GS 16V (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.09 do 1999.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.