Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 03:19

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2525-p-4774.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2525

Nasza cena brutto	**123 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2525**
Kod producenta	**RT 2525**
Kod EAN	**5901436314370**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI 80, COUPE [280x56] Rotinger 2525

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2525

Nazwa towaru

AUDI 80, COUPE [280x56]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.5

Numery OE

8A0615301A, 8A0615301E, 8AO615301A, 8A0615301A, 8A0615301E, 8AO615301A

Odpowiednik

ATE 24.0122-0139.1 24.0322-0139.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478128

Odpowiednik

TEXTAR 92060600

Odpowiednik

JURID 561689J

Odpowiednik

DELPHI BG2784

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100122200

Odpowiednik

TRW DF2601

Odpowiednik

BREMBO 09572810

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

146

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

56,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

AUDI

8A0615301A

AUDI

8A0615301E

AUDI

8AO615301A

SEAT

8A0615301A

SEAT

8A0615301E

SKODA

8A0615301A

SKODA

8A0615301E

VAG

8A0615301A

VAG

8A0615301E

VW

8A0615301A

VW

8A0615301E

A.B.S.

16202

ABEX

W0736

APEC BRAKING

DSK631

ATE

24012201391

ATE

24032201391

ATE

422139

ATE

522139

BENDIX

561689B

BENDIX

561689BC

BORG %26 BECK

BBD4970

BOSCH

0986478128

BOSCH

986478128

BRADI

101172E

BRAKE ENGINEERING

DI955264

BREMBO

09572810

BREMBO

09782110

CAR

142737

CAR

HPD737

DELPHI

BG2784

DELPHI

BG784

FEBI BILSTEIN

08573

FERODO

DDF517

FERODO

DDF5171

FERODO

DDF517C

FERODO

DDF517C1

FERODO

DRF517

FIRST LINE

FBD462

FTE

BS3933

GIRLING

6026011

GRAF

DF29330L

HELLA

8DD355103091

JURID

561689J

JURID

561689JC

LEMFORDER

1372101

MAGNETI MARELLI

351011720500

MAGNETI MARELLI

431602040440

METELLI

230330

METZGER

24759

MEYLE

1155211110

MEYLE

1155211110PD

MINTEX

MDC776

NK

204740

NK

314740

OBTEC A%2FS

424229V

OBTEC A%2FS

815424229

PAGID

53922

PAGID

53940

PEX

140034

QH Benelux

57505

QUINTON HAZELL

BDC3933

QUINTON HAZELL

BSF3933

REMSA

629510

ROADHOUSE

629510

ROTINGER

RT2525GL

ROTINGER

RT2525GLT3

ROTINGER

RT2525GLT5

ROTINGER

RT2525GLT6

SEBRO

2382

ST-TEMPLIN

0311010230

ST-TEMPLIN

0311010235

SWAG

32908573

TEXTAR

92060600

TEXTAR

98200060601

TRISCAN

812029116

TRUSTING

DF492

TRUSTING

DF493

TRW

DF2601

VALEO

186291

ZIMMERMANN

100122200

ZIMMERMANN

100122250

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

146

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

56,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

AUDI 80 (8C2, B4)

1.6 (71KM / 52kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

1.6 E (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.06 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

1.9 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.0 E (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.0 E 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.0 E 16V quattro (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.04 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.0 E quattro (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.3 E (133KM / 98kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.3 E quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.07 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.06 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

1.6 E (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.06 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.07 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.0 E (115KM / 85kW) benzyna (od 1992.07 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.0 E 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.0 E 16V quattro (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.12 do 1995.07)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.3 E (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.07 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.3 E quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.11)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.07 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.07 do 1995.07)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.07)

AUDI CABRIOLET (8G7, B4)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.08)

AUDI CABRIOLET (8G7, B4)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.06 do 2000.08)

AUDI CABRIOLET (8G7, B4)

2.0 E (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.01 do 1998.07)

AUDI CABRIOLET (8G7, B4)

2.3 E (133KM / 98kW) benzyna (od 1991.05 do 1994.07)

AUDI CABRIOLET (8G7, B4)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.06 do 2000.08)

AUDI CABRIOLET (8G7, B4)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1992.11 do 2000.08)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1989.05 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.0 16 V (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1988.10 do 1994.07)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.03 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 20V (167KM / 123kW) benzyna (od 1990.08 do 1991.07)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 20V (170KM / 125kW) benzyna (od 1989.08 do 1991.07)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 20V quattro (170KM / 125kW) benzyna (od 1988.11 do 1991.07)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 20V quattro (167KM / 123kW) benzyna (od 1990.05 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1988.11 do 1992.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 quattro (134KM / 98kW) benzyna (od 1990.05 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.08 do 1996.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.