

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2527-p-4776.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2527



Nasza cena brutto	164 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2527
Kod producenta	RT 2527
Kod EAN	5901436314394
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	296
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	296

Opis produktu

Tarcze hamulcowe OPEL OMEGA A, B [296x58] Rotinger 2527

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2527

Nazwa towaru

OPEL OMEGA A, B [296x58]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.1

Numery OE

569044, 569045, 90344650, 90392559, 90393496, 93182283, 5690016, 569016, 569027, 569044, 569045, 90008002, 90017053, 9005128, 90344650, 90392559, 90393496, 93182283

Odpowiednik

ATE 24.0113-0126.1 24.0128-0104.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478593

Odpowiednik

TEXTAR 92057700

Odpowiednik

JURID 561730J

Odpowiednik

DELPHI BG2742

Odpowiednik

ZIMMERMANN 4301465

Odpowiednik

TRW DF2645

Odpowiednik

BREMBO 09574910

Średnica **A** [mm]

296

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

139

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

70

Wysokość **B** [mm]

58,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,2

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

110

Numery zamienne

CADILLAC

90392559

CHEVROLET

90344650

GENERAL MOTORS

90392559

GENERAL MOTORS

93182283

OPEL

5690016

OPEL

569016

OPEL

569044

OPEL

569045

OPEL

9005128

OPEL

90344650

OPEL

90392559

OPEL

90393496

OPEL

93182283

VAUXHALL

569016

VAUXHALL

569044

VAUXHALL

90344650

VAUXHALL

90392559

VAUXHALL

90393496

VAUXHALL

93182283

A.B.S.

16113

ABEX

W0742

APEC BRAKING

DSK904

ATE

24012801041

ATE

428104

BENDIX

561730B

BENDIX

561730BC

BORG %26 BECK

BBD4959

BOSCH

0986478593

BOSCH

986478593

BRADI

1342124

BRAKE ENGINEERING

DI955138

BREMBO

09574910

BREMBO

09574911

CAR

142516

CAR

HPD516

DELPHI

BG2742

DELPHI

BG742

FEBI BILSTEIN

04848

FERODO

DDF330

FERODO

DDF3301

FERODO

DDF330C

FERODO

DDF330C1

FIRST LINE

FBD446

FTE

BS4439

FTE

BS4439B

GIRLING

6026451

HELLA

8DD355102831

JURID

561730J

JURID

561730JC

LEMFORDER

1487301

LEMFORDER

1487303

MAGNETI MARELLI

353613421240

MAPCO

15843

METELLI

230441

METZGER

24455

METZGER

24455V

METZGER

633910

MEYLE

6155216009

MEYLE

6155216009PD

MINTEX

MDC865

MINTEX

MDK0176

NK

203622

NK

313622

OBTEC A%2FS

252510V

OBTEC A%2FS

815252510

PAGID

52423

PEX

140434

PEX

140434N

QH Benelux

57430

QUINTON HAZELL

BDC4439

QUINTON HAZELL

BSF4439

REMSA

633910

ROTINGER

RT2527GL

ROTINGER

RT2527GLT3

ROTINGER

RT2527GLT5

ROTINGER

RT2527GLT6

SEBRO

5163

ST-TEMPLIN

0311023990

ST-TEMPLIN

0311023995

SWAG

40904848

TEXTAR

92057700

TEXTAR

98200057701

TRISCAN

812024120

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0635006

TRUSTING

DF494

TRW

DF2645

VALEO

186491

VALEO

197225

ZIMMERMANN

4301465

ZIMMERMANN

430146520

ZIMMERMANN

430146550

ZIMMERMANN

430146552

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

średnica [mm]

296

średnica wewnętrzna [mm]

139

średnica otworu centrującego [mm]

70

Wysokość [mm]

58,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

25

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,20

średnica otworu [mm]

110

Zastosowanie

OPEL OMEGA A (V87)

1.8 N (86KM / 63kW) benzyna (od 1986.11 do 1988.09)

OPEL OMEGA A (V87)

2.6 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.09 do 1994.03)

OPEL OMEGA A (V87)

3.0 (177KM / 130kW) benzyna (od 1987.03 do 1990.09)

OPEL OMEGA A (V87)

3.0 (177KM / 130kW) benzyna (od 1988.03 do 1994.03)

OPEL OMEGA A (V87)

3.0 24V (200KM / 147kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.03)

OPEL OMEGA A (V87)

3.0 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.03)

OPEL OMEGA A (V87)

3.0 24V Evolution500 (230KM / 169kW) benzyna (od 1991.03 do 1992.07)

OPEL OMEGA A (V87)

3.6 24V Lotus (377KM / 277kW) benzyna (od 1990.08 do 1992.09)

OPEL OMEGA A Kombi (V87)

1.8 N (86KM / 63kW) benzyna (od 1986.11 do 1988.09)

OPEL OMEGA A Kombi (V87)

2.6 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.09 do 1994.03)

OPEL OMEGA A Kombi (V87)

3.0 24V (200KM / 147kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.03)

OPEL OMEGA A Kombi (V87)

3.0 24V Omega 3000 (204KM / 150kW) benzyna (od 1988.09 do 1994.04)

OPEL OMEGA A Kombi (V87)

3.0 Cat (177KM / 130kW) benzyna (od 1987.03 do 1994.03)

OPEL OMEGA B (V94)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.03 do 1999.09)

OPEL OMEGA B (V94)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.03 do 2000.12)

OPEL OMEGA B (V94)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1994.03 do 1999.09)

OPEL OMEGA B (V94)

2.0 DTI 16V (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2000.09)

OPEL OMEGA B (V94)

2.2 16V (144KM / 106kW) benzyna (od 1999.09 do 2003.07)

OPEL OMEGA B (V94)

2.2 DTI 16V (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2003.07)

OPEL OMEGA B (V94)

2.2 DTI 16V (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2003.07)

OPEL OMEGA B (V94)

2.5 DTI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2003.07)

OPEL OMEGA B (V94)

2.5 TD (130KM / 96kW) olej napędowy (od 1994.04 do 2003.07)

OPEL OMEGA B (V94)

2.5 V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 1994.03 do 2000.09)

OPEL OMEGA B (V94)

2.6 V6 (180KM / 132kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.07)

OPEL OMEGA B (V94)

3.0 V6 (211KM / 155kW) benzyna (od 1994.04 do 2001.02)

OPEL OMEGA B (V94)

3.2 V6 (218KM / 160kW) benzyna (od 2001.02 do 2003.07)

OPEL OMEGA B Kombi (V94)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.03 do 1999.09)

OPEL OMEGA B Kombi (V94)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1994.03 do 1999.09)

OPEL OMEGA B Kombi (V94)

2.0 DTI 16V (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2000.09)

OPEL OMEGA B Kombi (V94)

2.2 16V (144KM / 106kW) benzyna (od 1999.09 do 2003.07)

OPEL OMEGA B Kombi (V94)

2.2 DTI 16V (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2003.07)

OPEL OMEGA B Kombi (V94)

2.2 DTI 16V (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2003.07)

OPEL OMEGA B Kombi (V94)

2.5 DTI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2003.07)

OPEL OMEGA B Kombi (V94)

2.5 TD (131KM / 96kW) olej napędowy (od 1994.04 do 2001.07)

OPEL OMEGA B Kombi (V94)

2.5 V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 1994.03 do 2000.09)

OPEL OMEGA B Kombi (V94)

2.6 V6 (180KM / 132kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.07)

OPEL OMEGA B Kombi (V94)

3.0 V6 (211KM / 155kW) benzyna (od 1994.04 do 2001.02)

OPEL OMEGA B Kombi (V94)

3.2 V6 (218KM / 160kW) benzyna (od 2001.02 do 2003.07)

OPEL SENATOR B (V88)

2.6 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.09)

OPEL SENATOR B (V88)

3.0 (156KM / 115kW) benzyna (od 1987.09 do 1993.09)

OPEL SENATOR B (V88)

3.0 (177KM / 130kW) benzyna (od 1988.01 do 1990.09)

OPEL SENATOR B (V88)

3.0 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.09)

OPEL SENATOR B (V88)

3.0 i Cat (177KM / 130kW) benzyna (od 1988.01 do 1993.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczającym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.