Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:19

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2530-p-4778.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2530

Nasza cena brutto	**136 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2530**
Kod producenta	**RT 2530**
Kod EAN	**5901436314424**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD ESCORT VI, VII [260x44] Rotinger 2530

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2530

Nazwa towaru

FORD ESCORT VI, VII [260x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.4

Numery OE

5025950, 91A1125AB, 5025950, 6691105, 91AX1125AB

Odpowiednik

ATE 24.0124-0125.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478671

Odpowiednik

TEXTAR 92064300

Odpowiednik

JURID 561882J

Odpowiednik

DELPHI BG2780

Odpowiednik

ZIMMERMANN 2501334

Odpowiednik

TRW DF2682

Odpowiednik

BREMBO 09580910

Średnica **A** [mm]

260

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,5

Wysokość **B** [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24,2

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,2

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,75

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

FORD

5025950

FORD

91AX1125AB

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

260

żrednica otworu centrujacego [mm]

63,5

Wysokożć [mm]

44

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

24,2

Minimalna grubożć [mm]

22,2

Ilosć otworów

4

Wymiar gwintu

13,75

żrednica otworu [mm]

108

Zastosowanie

FORD ESCORT V (AAL, ABL)

1.8 16V XR3i (130KM / 96kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.01)

FORD ESCORT V (AAL, ABL)

RS 2000 (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.05 do 1995.01)

FORD ESCORT V kabriolet (ALL)

1.8 16V XR3i (130KM / 96kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.01)

FORD ESCORT V Turnier (ANL)

1.8 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.01)

FORD ESCORT VI (GAL)

1.8 XR3i 16V 4x4 (130KM / 96kW) benzyna (od 1993.08 do 1995.01)

FORD ESCORT VI (GAL)

RS 2000 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.05 do 1995.01)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

1.8 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.08)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

RS 2000 (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.02 do 1998.02)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

RS 2000 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.02 do 1998.10)

FORD ESCORT VI kabriolet (ALL)

1.8 16V XR3i (130KM / 96kW) benzyna (od 1995.02 do 2000.08)

FORD ESCORT VI kabriolet (ALL)

1.8 16V XR3i (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.02 do 1998.08)

FORD ESCORT VI sedan (GAL, AFL)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.01 do 1999.02)

FORD ESCORT VI sedan (GAL, AFL)

1.8 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.08)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL)

1.8 i 16V (130KM / 96kW) benzyna (od 1993.02 do 1995.01)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.01 do 1999.02)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL)

1.8 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.