Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:13

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2568-p-4795.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2568

Nasza cena brutto	**125 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2568**
Kod producenta	**RT 2568**
Kod EAN	**5901436314585**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**260**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**260**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA AVENSIS [260x49] Rotinger 2568

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2568

Nazwa towaru

TOYOTA AVENSIS [260x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.5

Numery OE

4351205030, 4351205030, 4351205031

Odpowiednik

ATE 24.0125-0140.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478451

Odpowiednik

TEXTAR 92096900

Odpowiednik

JURID 562125J

Odpowiednik

DELPHI BG3347

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590256300

Odpowiednik

TRW DF4046

Odpowiednik

BREMBO 09739510

Średnica **A** [mm]

260

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

131

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

TOYOTA

4351205030

TOYOTA

4351205031

A.P.

24736

ACDelco

AC2501D

APEC BRAKING

DSK793

ATE

24012501401

BENDIX

562125B

BENDIX

562125BC

BLUE PRINT

ADT343112

BORG %26 BECK

BBD4131

BOSCH

0986478451

BOSCH

0986479869

BRADI

152B224

BRAKE ENGINEERING

DI955850

BREMBO

09739510

BREMBO

09739511

CAR

142863

CAR

HPD863

DELPHI

BG3347

FEBI BILSTEIN

26072

FERODO

DDF1064

FERODO

DDF10641

FIRST LINE

FBD1087

FTE

BS4991

GIRLING

6040461

HELLA

8DD355106501

HELLA

8DD355106511

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302119

INTERBRAKE

TY601V

JAPANPARTS

DI279

JURID

562125J

JURID

562125JC

LPR

T2601V

MAGNETI MARELLI

353615202224

MAPCO

15551

METELLI

230512

METZGER

24736

METZGER

657710

MEYLE

30155210057

MGA

D1312

MINTEX

MDC1068

MINTEX

MDK0156

NATIONAL

NBD989

NIPPARTS

J3302119

NK

204564

NK

304564

NK

314564

OBTEC A%2FS

333331V

PAGID

50256

PAGID

50256PRO

PEX

140610

PILENGA

V651

QH Benelux

57861

QUINTON HAZELL

BDC4991

QUINTON HAZELL

BSF4991

REMSA

657710

ROTINGER

RT2568GL

ROTINGER

RT2568GLT3

ROTINGER

RT2568GLT5

ROTINGER

RT2568GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2501

ST-TEMPLIN

0311027960

ST-TEMPLIN

0311027965

SWAG

81926072

TEXTAR

92096900

TEXTAR

92096903

TRISCAN

812013152

TRUSTING

DF517

TRW

DF4046

VALEO

186705

VALEO

297705

ZIMMERMANN

590256300

ZIMMERMANN

590256320

ZIMMERMANN

590256350

ZIMMERMANN

590256352

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

260

średnica wewnętrzna [mm]

131

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.10)

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.06)

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

1.8 (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.10)

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

2.0 (128KM / 94kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.10)

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

2.0 D-4D (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.10)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.10)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

1.8 (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.10)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

2.0 (128KM / 94kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.10)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

2.0 D (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

2.0 D-4D (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.10)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.10)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

1.8 (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.10)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

2.0 (128KM / 94kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.10)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

2.0 D (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

2.0 D-4D (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2003.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.