Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:58

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2616-p-4804.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2616

Nasza cena brutto	**198 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2616**
Kod producenta	**RT 2616**
Kod EAN	**5901436314639**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**300**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**300**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES 190, SL [300x45] Rotinger 2616

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2616

Nazwa towaru

MERCEDES 190, SL [300x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.9

Numery OE

1294210612, 1294211012, 1294212012, 1294212612, A1294210612, A1294211012, A1294212012, 1244212612, 124421261264, 1294210612, 1294211012, 1294212012, 129421201264, 1294212612, A1244212612, A124421261264, A1294210612, A1294211012, A1294212012, A129421201264, A1294212612

Odpowiednik

ATE 24.0128-0103.1 24.1128-0103.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478526

Odpowiednik

TEXTAR 92057900

Odpowiednik

JURID 561575J

Odpowiednik

DELPHI BG2345

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400141900

Odpowiednik

TRW DF1594

Odpowiednik

BREMBO 09537310

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

45,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

27,9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

1244212612

MERCEDES-BENZ

124421261264

MERCEDES-BENZ

1294210612

MERCEDES-BENZ

1294211012

MERCEDES-BENZ

1294212012

MERCEDES-BENZ

129421201264

MERCEDES-BENZ

1294212612

MERCEDES-BENZ

A1244212612

MERCEDES-BENZ

A124421261264

MERCEDES-BENZ

A1294210612

MERCEDES-BENZ

A1294211012

MERCEDES-BENZ

A1294212012

MERCEDES-BENZ

A129421201264

MERCEDES-BENZ

A1294212612

A.B.S.

16107

A.P.

24807

ABEX

W0523

APEC BRAKING

DSK929

ATE

24012801031

ATE

24112801031

ATE

428103

BENDIX

561575B

BENDIX

561575BC

BOSCH

0986478526

BRADI

128212E

BRAKE ENGINEERING

DI955133

BREMBO

09537310

BREMBO

09537320

CAR

142452

CAR

HPD452

DBA Australia

DBA280

DELPHI

BG2345

DELPHI

BG2674

DELPHI

BG2675

DELPHI

BG675

DELPHI

BS4379

FAG

BS4379

FEBI BILSTEIN

10686

FERODO

DDF268

FERODO

DDF2681

FIRST LINE

FBD508

FTE

BS4379

GIRLING

6015941

GRAF

DF29300L

HELLA

8DD355102851

JURID

561575J

JURID

561575JC

LEMFORDER

1134402

LPR

M2351V

MAGNETI MARELLI

351282120500

MAPCO

15799

METELLI

230300

METZGER

24807

MEYLE

0155212040

MEYLE

0155212040PD

MGA

D1350

MINTEX

MDC765

NATIONAL

NBD402

NK

203319

NK

313319

OBTEC A%2FS

232317V

PAGID

52120

PEX

140319

PILENGA

V190

QH Benelux

57417

QUINTON HAZELL

BDC4379

QUINTON HAZELL

BSF4379

REMSA

634410

ROADHOUSE

634410

ROTINGER

RT2616GL

ROTINGER

RT2616GLT3

ROTINGER

RT2616GLT5

ROTINGER

RT2616GLT6

SEBRO

5065

ST-TEMPLIN

0311020410

ST-TEMPLIN

0311020415

SWAG

10910686

TEXTAR

92057900

TEXTAR

98200057901

TRISCAN

812023154

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235065

TRUSTING

DF525

TRW

DF1594

VALEO

186461

WOKING

P634410

ZIMMERMANN

400141900

ZIMMERMANN

400141920

ZIMMERMANN

400141950

ZIMMERMANN

400141952

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

300

średnica wewnętrzna [mm]

154,20

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

45,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

27,90

Minimalna grubość [mm]

25,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

500 E (326KM / 240kW) benzyna (od 1991.01 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E 2.5-16 (194KM / 143kW) benzyna (od 1989.03 do 1993.08)

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

E Evolution II 2.5 (235KM / 173kW) benzyna (od 1990.05 do 1993.08)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)

E 500 (320KM / 235kW) benzyna (od 1993.06 do 1995.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)

E 60 AMG (381KM / 280kW) benzyna (od 1994.05 do 1995.06)

MERCEDES-BENZ SL (R129)

280 (193KM / 142kW) benzyna (od 1993.08 do 2001.10)

MERCEDES-BENZ SL (R129)

280 (204KM / 150kW) benzyna (od 1998.05 do 2001.10)

MERCEDES-BENZ SL (R129)

300 SL (190KM / 140kW) benzyna (od 1989.03 do 1993.08)

MERCEDES-BENZ SL (R129)

300 SL-24 (231KM / 170kW) benzyna (od 1989.03 do 1993.07)

MERCEDES-BENZ SL (R129)

320 (231KM / 170kW) benzyna (od 1993.09 do 2001.10)

MERCEDES-BENZ SL (R129)

320 (224KM / 165kW) benzyna (od 1998.05 do 2001.10)

MERCEDES-BENZ SL (R129)

500 (320KM / 235kW) benzyna (od 1992.09 do 2001.10)

MERCEDES-BENZ SL (R129)

500 SL (326KM / 240kW) benzyna (od 1989.09 do 1992.08)

MERCEDES-BENZ SL (R129)

55 AMG (354KM / 260kW) benzyna (od 2000.03 do 2001.10)

MERCEDES-BENZ SL (R129)

60 AMG (381KM / 280kW) benzyna (od 1997.05 do 2001.10)

MERCEDES-BENZ SL (R129)

600 (394KM / 290kW) benzyna (od 1992.07 do 2001.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.