

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2634-p-4806.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2634

Nasza cena brutto	83 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2634
Kod producenta	RT 2634
Kod EAN	5901436329640
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	254
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	254

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI H-1, STAREx [254x40] Rotinger 2634

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2634

Nazwa towaru

HYUNDAI H-1, STAREx [254x40]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.8

Numery OE

30MA01023, 581294A000, MB895464, 30MA01023, 581294A000, 581294A100, MB895464

Odpowiednik

ATE 24.0124-0220.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478663

Odpowiednik

TEXTAR 92102500

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3590

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4102

Odpowiednik

BREMBO 09914910

Średnica **A** [mm]

254

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

87

Wysokość **B** [mm]

40

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

10,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

FENGXING

30MA01023

HYUNDAI

581294A000

HYUNDAI

581294A100

mitsubishi

MB895464

A.B.S.

16670

A.B.S.

17035

ACDelco

AC2490D

ACDelco

AC2498D

ATE

24012402201

BENDIX

562800BC

BENDIX

562846BC

BLUE PRINT

ADG04361

BORG & BECK

BBD4161

BORG & BECK

BBD5254

BOSCH

0986478663

BOSCH

0986478714

BOSCH

0986AB6689

BOSCH

0986BB4349

BRADI

1180724

BRADI

1304624

BREMBO

09914910

BREMBO

09A14510

BREMBO

9914910

CAR

142293

CAR

142368

DBA Australia

DBA208

DELPHI

BG3590

DELPHI

BG4098

FERODO

DDF1404

FERODO

DDF14041

FERODO

DDF1404C

FERODO

DDF1404C1

FERODO

DDF1822

FERODO

DDF18221

GIRLING

6041021

HELLA

8DD355107141

HELLA

8DD355117381

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300514

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305039

JAPANPARTS

DI583

JAPANPARTS

DIH03

LPR

H2124V

LPR

M1603V

MAPCO

25512

MAPCO

45542

METELLI

230596

MEYLE

37155210024

MINTEX

MDC964

NATIONAL

NBD847

NIPPARTS

J3300514

NIPPARTS

J3305039

NK

203029

NK

203405

NK

313029

NK

313405

OBTEC A%2FS

242440V

PAGID

50290

PEX

140215

PEX

140369

PILENGA

V612

PILENGA

V621

QH Benelux

57825

QH Benelux

57852

QUINTON HAZELL

663610

QUINTON HAZELL

BDC4978

QUINTON HAZELL

BDC5167

QUINTON HAZELL

BSF4978

QUINTON HAZELL

BSF5167

REMSA

663610

REMSA

679410

ROADHOUSE

663610

ROADHOUSE

679410

ROTINGER

RT2634GL

ROTINGER

RT2634GLT3

ROTINGER

RT2634GLT5

ROTINGER

RT2634GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2490

ROULUNDS RUBBER

D2498

TEXTAR

92102500

TEXTAR

92234500

TRISCAN

812042126

TRISCAN

812043107

TRUSTING

DF724

TRUSTING

DF727

TRW

DF4102

WOKING

P663610

WOKING

P679410

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrz

średnica [mm]

254

średnica otworu centrującego [mm]

87

Wysokość [mm]

40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

10,50

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

HYUNDAI H-1 / STAREX Autobus (A1)

2.4 (112KM / 82kW) benzyna (od 1997.06 do 2004.04)

HYUNDAI H-1 / STAREX Autobus (A1)

2.4 4WD (112KM / 82kW) benzyna (od 1998.02 do 2004.04)

HYUNDAI H-1 / STAREX Autobus (A1)

2.5 D (78KM / 57kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2004.04)

HYUNDAI H-1 / STAREX Autobus (A1)

2.5 Tci (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2007.12)

HYUNDAI H-1 / STAREX Autobus (A1)

2.5 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2004.04)

HYUNDAI H-1 / STAREX Autobus (A1)

2.5 TD 4WD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2004.04)

HYUNDAI H-1 / STAREX Autobus (A1)

2.5 TD 4WD (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.04)

HYUNDAI H-1 / STAREX Autobus (A1)

2.5 TD 4WD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2004.04)

HYUNDAI STAREX Skrzynia (A1)

2.4 (112KM / 82kW) benzyna (od 2000.03 do 2004.04)

HYUNDAI STAREX Skrzynia (A1)

2.5 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2007.12)

HYUNDAI STAREX Skrzynia (A1)

2.5 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2000.09)

HYUNDAI STAREX Skrzynia (A1)

2.5 TD (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2006.10)

HYUNDAI STAREX Skrzynia (A1)

2.5 TD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2007.08)

MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR

2.0 (113KM / 83kW) benzyna (od 1995.09 do 2002.10)

MITSUBISHI L 300 III Platforma / podwozie (P1_T)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.07 do 2000.04)

MITSUBISHI L 300 III Platforma / podwozie (P1_T)

2.5 TD (87KM / 64kW) olej napędowy (od 1994.11 do 2000.04)

MITSUBISHI L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)

2.0 (113KM / 83kW) benzyna (od 1995.09 do 2002.10)

MITSUBISHI L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)

2.0 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.05 do 2000.05)

MITSUBISHI L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)

2.4 (128KM / 94kW) benzyna (od 1996.09 do 2005.06)

mitsubishi L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)

2.5 TD (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1995.05 do 2000.05)

mitsubishi L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)

2500 TD (87KM / 64kW) olej napędowy (od 1995.05 do 2005.06)

mitsubishi L400 Skrzynia (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)

2500 TD (87KM / 64kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2005.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.