Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:41

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2640-p-4809.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2640

Nasza cena brutto	**85 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2640**
Kod producenta	**RT 2640**
Kod EAN	**5901436314684**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**284**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**284**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ROVER 75 [284x38] Rotinger 2640

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2640

Nazwa towaru

ROVER 75 [284x38]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.2

Numery OE

GBD90844, SDB000880, SDB100940, 10002710, GBD90844, SDB000808, SDB000880, SDB100940

Odpowiednik

ATE 24.0122-0206.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478314

Odpowiednik

TEXTAR 92103400

Odpowiednik

JURID 562165J

Odpowiednik

DELPHI BG3503

Odpowiednik

ZIMMERMANN 450153600

Odpowiednik

TRW DF4202

Odpowiednik

BREMBO 09787910

Średnica **A** [mm]

284

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

142,3

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

38,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22,1

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

MG

10002710

MG

GBD90844

MG

SDB000880

MG

SDB100940

ROVER

GBD90844

ROVER

SDB000808

ROVER

SDB000880

ROVER

SDB100940

SAIC MOTOR

10002710

SAIC MOTOR

10002711

A.B.S.

17050

A.P.

24769

ACDelco

AC2565D

APEC BRAKING

DSK835

ATE

24012202061

BENDIX

562165B

BENDIX

562165BC

BORG %26 BECK

BBD4130

BOSCH

0986478314

BRAKE ENGINEERING

DI955965

BREMBO

09787910

CAR

142303

CAR

HPD303

DELPHI

BG3503

FEBI BILSTEIN

17963

FERODO

DDF1080

FERODO

DDF10801

FERODO

DDF1080C

FIRST LINE

FBD1086

FTE

BS5118

GIRLING

6042021

HELLA

8DD355107251

JURID

562165J

JURID

562165JC

LPR

A4321V

MAGNETI MARELLI

353610331240

MAGNETI MARELLI

431602040890

MAPCO

15599

METELLI

230643

METZGER

24769

MEYLE

45155210008

MGA

D1384

MINTEX

MDC1067

MINTEX

MDK0185

NATIONAL

NBD965

NK

204013

NK

314013

OBTEC A%2FS

121028V

PAGID

50299

PAGID

50299PRO

PILENGA

V430

QH Benelux

57896

QUINTON HAZELL

661410

QUINTON HAZELL

BDC5118

QUINTON HAZELL

BSF5118

REMSA

661410

ROADHOUSE

661410

ROTINGER

RT2640GL

ROTINGER

RT2640GLT3

ROTINGER

RT2640GLT5

ROTINGER

RT2640GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2565

ST-TEMPLIN

0311026090

ST-TEMPLIN

0311026095

SWAG

22917963

TEXTAR

92103400

TEXTAR

98200103401

TRISCAN

812017115

TRUSTING

DF823

TRW

DF4202

VALEO

186777

VALEO

186814

WOKING

P661410

ZIMMERMANN

450153600

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

284

średnica wewnętrzna [mm]

142,30

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

38,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22,10

Minimalna grubość [mm]

19

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

104

Zastosowanie

MG MG 6 sedan

1.8 T (160KM / 118kW) benzyna (od 2010.11)

MG MG ZT

1.8 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2003.01 do 2005.07)

MG MG ZT

1.8 T 16V (160KM / 118kW) benzyna (od 2003.01 do 2005.07)

MG MG ZT

160 (160KM / 118kW) benzyna (od 2001.06 do 2005.07)

MG MG ZT

180 (177KM / 130kW) benzyna (od 2002.02 do 2005.10)

MG MG ZT

190 (190KM / 140kW) benzyna (od 2001.06 do 2005.07)

MG MG ZT

2.0 CDTi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2005.07)

MG MG ZT

2.0 CDTi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2003.09)

MG MG ZT- T

1.8 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2003.01 do 2005.07)

MG MG ZT- T

1.8 T 16V (160KM / 118kW) benzyna (od 2003.01 do 2005.07)

MG MG ZT- T

160 (160KM / 118kW) benzyna (od 2001.10 do 2005.07)

MG MG ZT- T

180 (177KM / 130kW) benzyna (od 2002.02 do 2005.10)

MG MG ZT- T

190 (190KM / 140kW) benzyna (od 2001.10 do 2005.07)

MG MG ZT- T

2.0 CDTi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2005.07)

MG MG ZT- T

2.0 CDTi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2005.07)

ROVER 75 (RJ)

1.8 (120KM / 88kW) benzyna (od 1999.02 do 2005.05)

ROVER 75 (RJ)

1.8 Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.05 do 2005.05)

ROVER 75 (RJ)

2.0 CDT (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2005.05)

ROVER 75 (RJ)

2.0 CDTi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.02 do 2005.05)

ROVER 75 (RJ)

2.0 V6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.02 do 2005.05)

ROVER 75 (RJ)

2.5 V6 (175KM / 129kW) benzyna (od 1999.02 do 2001.10)

ROVER 75 (RJ)

2.5 V6 (177KM / 130kW) benzyna (od 2001.10 do 2005.05)

ROVER 75 Tourer (RJ)

1.8 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.05)

ROVER 75 Tourer (RJ)

1.8 Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.05 do 2005.05)

ROVER 75 Tourer (RJ)

2.0 CDT (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.05)

ROVER 75 Tourer (RJ)

2.0 CDTi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.02 do 2005.05)

ROVER 75 Tourer (RJ)

2.0 V6 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.05)

ROVER 75 Tourer (RJ)

2.5 V6 (177KM / 130kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.