Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:06

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2714-p-4819.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2714

Nasza cena brutto	**178 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2714**
Kod producenta	**RT 2714**
Kod EAN	**5901436314745**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**276**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**276**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI 80, COUPE [276x56] Rotinger 2714

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2714

Nazwa towaru

AUDI 80, COUPE [276x56]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7

Numery OE

895615301B, 895615301B, 8A0615301C

Odpowiednik

ATE 24.0125-0106.1 24.0325-0106.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478137

Odpowiednik

TEXTAR 92060500

Odpowiednik

JURID 561692J

Odpowiednik

DELPHI BG2669

Odpowiednik

ZIMMERMANN 1001219

Odpowiednik

TRW DF2600

Odpowiednik

BREMBO 09572410

Średnica **A** [mm]

276

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

135

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

56,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

AUDI

895615301B

AUDI

8A0615301C

SEAT

895615301B

SEAT

8A0615301C

SKODA

895615301B

SKODA

8A0615301C

VAG

895615301B

VAG

8A0615301C

VW

895615301B

VW

8A0615301C

A.B.S.

16101

ABEX

W0733

APEC BRAKING

DSK517

ATE

24012501061

ATE

24032501061

ATE

24112501061

ATE

425106

ATE

525106

BENDIX

561692B

BOSCH

0986478137

BOSCH

986478137

BRADI

101232E

BREMBO

09572410

CAR

142734

CAR

HPD734

DELPHI

BG2669

DELPHI

BG2748

DELPHI

BG669

DELPHI

BG66974

DELPHI

BG748

DELPHI

BS3908

FAG

BS3908

FEBI BILSTEIN

10914

FERODO

DDF471

FERODO

DDF4711

FERODO

DRF471

FIRST LINE

FBD457

FTE

BS3908

FTE

BS3908H

GIRLING

6026001

HELLA

8DD355103081

JURID

561692J

JURID

561862J

LEMFORDER

1458902

LPR

A1221V

MAGNETI MARELLI

351012320500

METZGER

24444

MEYLE

1155211080

MEYLE

1155211080PD

MINTEX

MDC775

NATIONAL

NBD386

NK

204739

OBTEC A%2FS

424222V

PAGID

53943

PEX

140040

PILENGA

V869

QH Benelux

57445

QUINTON HAZELL

BDC3908

QUINTON HAZELL

BSF3908

REMSA

626710

ROADHOUSE

626710

ROTINGER

RT2714GL

ROTINGER

RT2714GLT3

ROTINGER

RT2714GLT5

ROTINGER

RT2714GLT6

SEBRO

2353D

TEXTAR

92060500

TEXTAR

98200060501

TRISCAN

812029114

TRUSTING

DF537

TRW

DF2600

VALEO

186407

WOKING

P626710

ZIMMERMANN

1001219

ZIMMERMANN

100121900

ZIMMERMANN

100121950

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

276

średnica wewnętrzna [mm]

135

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

56,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

AUDI 80 (8C2, B4)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.07 do 1995.07)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.07)

AUDI CABRIOLET (8G7, B4)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1992.11 do 2000.08)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 20V (167KM / 123kW) benzyna (od 1990.08 do 1991.07)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 20V (170KM / 125kW) benzyna (od 1989.08 do 1991.07)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 20V quattro (170KM / 125kW) benzyna (od 1988.11 do 1991.07)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 20V quattro (167KM / 123kW) benzyna (od 1990.05 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.08 do 1996.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.