Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:41

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2734-p-4825.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2734

Nasza cena brutto	**124 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2734**
Kod producenta	**RT 2734**
Kod EAN	**5901436348269**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA CRV-II [258x56] Rotinger 2734

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2734

Nazwa towaru

HONDA CRV-II [258x56]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5

Numery OE

0K72F-33-251A, 0K72F33251C, 0K72F33251, 0K72F33251A, 0K72F33251B, 0K72F33251C, 45251S9AE50, 45251SCAE50, oK72F33251, oK72F33251A, oK72F33251B, oK72F33251C

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92226400

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

257,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

134,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

87

Wysokość **B** [mm]

56

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

10,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

KIA

0K72F-33-251A

KIA

0K72F33251C

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Strona zabudowy

Oż przednia

Srednica [mm]

257,8

żrednica wewnętrzna [mm]

134,7

żrednica otworu centrujacego [mm]

87

Wysokożć [mm]

56

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubożć [mm]

24

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

10,30

żrednica otworu [mm]

108

Zastosowanie

HONDA CR-V II (RD_)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.09 do 2007.03)

KIA PREGIO Skrzynia (TB)

2.5 TCi D (94KM / 69kW) olej napędowy (od 2002.09)

KIA PREGIO Skrzynia (TB)

2.7 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1997.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.