Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:29

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2742-p-4828.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2742

Nasza cena brutto	**176 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2742**
Kod producenta	**RT 2742**
Kod EAN	**5901436321644**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**274,8**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**274,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA CELICA [275x49] Rotinger 2742

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2742

Nazwa towaru

TOYOTA CELICA [275x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.3

Numery OE

4351220710, 4351220711, 4351220740, 4351263010, 4351202110, 4351202111, 4351202130, 4351212641, 4351220710, 4351220711, 4351220740, 4351263010

Odpowiednik

ATE 24.0125-0700.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479619

Odpowiednik

TEXTAR 92173103

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3823

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4160

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

274,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

129

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

TOYOTA

4351202110

TOYOTA

4351202111

TOYOTA

4351202130

TOYOTA

4351212641

TOYOTA

4351220710

TOYOTA

4351220711

TOYOTA

4351220740

TOYOTA

4351263010

A.B.S.

17187

ACDelco

AC2505D

APEC BRAKING

DSK2471

ATE

24012507001

BLUE PRINT

ADT343146

BORG %26 BECK

BBD4329

BOSCH

0986479619

BOSCH

0986AB5235

BOSCH

0986AB6271

BRAKE ENGINEERING

DI956093

CAR

142689

CAR

HPD689

DBA Australia

DBA562

DELPHI

BG3823

FERODO

DDF1484

FERODO

DDF14841

FIRST LINE

FBD1340

GIRLING

6041601

HELLA

8DD355115081

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302133

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302157

LPR

T2871V

LPR

T2875V

MAPCO

25553

MEYLE

30155210055PD

NATIONAL

NBD1124

NIPPARTS

J3302133

NK

2045164

NK

3145164

PAGID

54731

PAGID

54731PRO

PILENGA

V684

QH Benelux

58054

QH Benelux

58079

QUINTON HAZELL

BDC5362

QUINTON HAZELL

BSF5362

REMSA

6109310

ROTINGER

RT2742GL

ROTINGER

RT2742GLT3

ROTINGER

RT2742GLT5

ROTINGER

RT2742GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2505

RUVILLE

BFR530110

ST-TEMPLIN

0311028110

ST-TEMPLIN

0311028115

TEXTAR

92173103

TRISCAN

8120131048

TRISCAN

8120131049

TRUSTING

DF1157

TRW

DF4160

VALEO

197170

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

274,80

średnica wewnętrzna [mm]

129

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,70

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

TOYOTA CELICA coupe (_T23_)

1.8 16V TS (192KM / 141kW) benzyna (od 1999.08 do 2005.09)

TOYOTA CELICA coupe (_T23_)

1.8 16V VT-i (143KM / 105kW) benzyna (od 1999.08 do 2005.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.