Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:21

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2750-p-4829.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2750

Nasza cena brutto	**122 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2750**
Kod producenta	**RT 2750**
Kod EAN	**5901436344001**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSHUBISHI L200 [254x39] Rotinger 2750

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2750

Nazwa towaru

MITSHUBISHI L200 [254x39]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.8

Numery OE

MB950958, MB950958

Odpowiednik

ATE 24.0124-0207.1

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92166900

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4106

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF7192

Odpowiednik

BREMBO 09.A304.10

Średnica **A** [mm]

254

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

132,6

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

87

Wysokość **B** [mm]

39

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,4

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

10,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

MITSUBISHI

MB950958

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

254

żrednica wewnętrzna [mm]

132,6

żrednica otworu centrujacego [mm]

87

Wysokożć [mm]

39

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubożć [mm]

22,4

Ilosć otworów

6

otwór o żr [mm]

10,6

Wymiar gwintu

10,60

żrednica otworu [mm]

108

Zastosowanie

MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T)

2.0 (122KM / 90kW) benzyna (od 1996.06 do 2007.12)

MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2007.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.