

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2750-p-4829.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2750

Nasza cena brutto	122 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2750
Kod producenta	RT 2750
Kod EAN	5901436344001
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSHUBISHI L200 [254x39] Rotinger 2750

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 2750

Nazwa towaru

MITSHUBISHI L200 [254x39]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.8

Numery OE

MB950958, MB950958

Odpowiednik

ATE 24.0124-0207.1

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92166900

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4106

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF7192

Odpowiednik

BREMBO 09.A304.10

Średnica **A** [mm]

254

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

132,6

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

87

Wysokość **B** [mm]

39

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,4

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

10,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

MITSUBISHI

MB950958

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

254

średnica wewnętrzna [mm]

132,6

średnica otworu centrującego [mm]

87

Wysokość [mm]

39

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22,4

Ilość otworów

6

otwór o $\varnothing$ [mm]

10,6

Wymiar gwintu

10,60

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

mitsubishi L200 (K7_T, K6_T)

2.0 (122KM / 90kW) benzyna (od 1996.06 do 2007.12)

mitsubishi L200 (K7_T, K6_T)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2007.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.