

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2759-p-4830.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2759

Nasza cena brutto	112 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2759
Kod producenta	RT 2759
Kod EAN	5901436324249
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	274
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	274

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA CARNIVAL I [274x47] Rotinger 2759

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2759

Nazwa towaru

KIA CARNIVAL I [274x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

0K55233251, 0K55233251A, 0K56A33251, KJ00233251, KJ00233251A, KJ00233251B, KJ00233251C, KJ00233251D, 0K55233251, 0K55233251A, 0K55A33251, 0K55B33251, 0K56A33251, KJ00233251, KJ00233251A, KJ00233251B, KJ00233251C, KJ00233251D, oK55233251, oK55233251A, OK55233251A, oK55A33251, oK55B33251, oK56A33251

Odpowiednik

ATE 24.0124-0195.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479013

Odpowiednik

TEXTAR 92114900

Odpowiednik

JURID 562207J

Odpowiednik

DELPHI BG3563

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF7008

Odpowiednik

BREMBO 09840710

Średnica **A** [mm]

274

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

142,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

47,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

KIA

0K55233251

KIA

0K55233251A

KIA

0K56A33251

KIA

KJ00233251

KIA

KJ00233251A

KIA

KJ00233251B

KIA

KJ00233251C

KIA

KJ00233251D

KIA

oK55233251

KIA

oK55233251A

A.B.S.

17066

AIMCO

3251C

APEC BRAKING

DSK2465

ATE

24012401951

BENDIX

562207B

BLUE PRINT

ADG04331

BLUE PRINT

ADG04354

BORG %26 BECK

BBD4283

BORG %26 BECK

BBD4652

BOSCH

0986479013

BRAKE ENGINEERING

DI956007

BREMBO

09840710

BREMBO

9840710

CAR

142690

CAR

HPD690

DBA Australia

DBA877

DELPHI

BG3563

FERODO

DDF1146

FERODO

DDF11461

FTE

BS5203

GIRLING

6070081

HELLA

8DD355108751

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300310

JAPANPARTS

DIK02

JURID

562207J

LPR

K2010V

MAPCO

15579

METELLI

230694

METZGER

688510

METZGER

688810

MEYLE

28155210002

MGA

D1459

MINTEX

MDC1414

NATIONAL

NBD1042

NIPPARTS

J3300310

NK

203506

NK

313506

PAGID

54149

PILENGA

V959

QH Benelux

57876

QUINTON HAZELL

BDC5203

QUINTON HAZELL

BSF5203

REMSA

688510

ROTINGER

RT2759GL

ROTINGER

RT2759GLT3

ROTINGER

RT2759GLT5

ROTINGER

RT2759GLT6

TEXTAR

92114900

TRISCAN

812018104

TRUSTING

DF162

TRW

DF7008

VALEO

197206

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Średnica [mm]

274

Średnica wewnętrzna [mm]

142,50

Średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

47,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

KIA CARNIVAL I (UP)

2.5 V6 (165KM / 121kW) benzyna (od 1999.08 do 2001.10)

KIA CARNIVAL I (UP)

2.9 TD (126KM / 93kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2001.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu,

finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.