Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:18

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2764-p-4833.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2764

Nasza cena brutto	**140 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2764**
Kod producenta	**RT 2764**
Kod EAN	**5901436327943**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**257**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**257**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI LANTRA II, SONATA IV [257x46] Rotinger 2764

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2764

Nazwa towaru

HYUNDAI LANTRA II, SONATA IV [257x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.5

Numery OE

5171238100, 5171217000, 517122D300, 517122D310, 5171238100

Odpowiednik

ATE 24.0124-0706.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478774

Odpowiednik

TEXTAR 92130800

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3750

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4158

Odpowiednik

BREMBO 09A25810

Średnica **A** [mm]

257

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

45,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

5171238100

ACDelco

AC2494D

APEC BRAKING

DSK2125

ATE

24012407061

BENDIX

562806BC

BLUE PRINT

ADG04347

BORG %26 BECK

BBD4347

BOSCH

0986478774

BRAKE ENGINEERING

DI956198

BREMBO

09A25810

CAR

1421261

DBA Australia

DBA456

DELPHI

BG3750

FERODO

DDF1577

FERODO

DDF15771

FIRST LINE

FBD1363

FTE

BS5403

GIRLING

6041581

HELLA

8DD355110931

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300518

JAPANPARTS

DIH18

LPR

H2126V

MAPCO

25514

METELLI

230787

METZGER

663310

MEYLE

37155210038PD

MGA

D1617

MINTEX

MDC1512

NATIONAL

NBD1139

NK

203411

NK

313411

PAGID

54308

PAGID

54308PRO

PILENGA

V617

QH Benelux

57872

QUINTON HAZELL

663310

QUINTON HAZELL

BDC5403

QUINTON HAZELL

BSF5403

REMSA

663310

ROADHOUSE

663310

ROTINGER

RT2764GL

ROTINGER

RT2764GLT3

ROTINGER

RT2764GLT5

ROTINGER

RT2764GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2494

ST-TEMPLIN

0311016940

ST-TEMPLIN

0311016945

TEXTAR

92130800

TEXTAR

92130803

TRISCAN

812018111

TRISCAN

812043122

TRUSTING

DF716

TRW

DF4158

VALEO

186823

VALEO

297823

WOKING

P663310

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

257

średnica wewnętrzna [mm]

141,50

średnica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

45,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI COUPE (RD)

1.6 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1998.03 do 2002.04)

HYUNDAI COUPE (RD)

1.6 i 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1996.12 do 2002.04)

HYUNDAI COUPE (RD)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1996.08 do 2002.04)

HYUNDAI COUPE (RD)

2.0 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 2001.03 do 2002.04)

HYUNDAI COUPE (RD)

2.0 i LS (137KM / 101kW) benzyna (od 1999.08 do 2002.01)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.02 do 2000.10)

HYUNDAI SONATA IV (EF)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.06 do 2001.10)

HYUNDAI SONATA IV (EF)

2.4 16V (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.03 do 2001.10)

HYUNDAI SONATA IV (EF)

2.5 V6 24V (160KM / 118kW) benzyna (od 1998.06 do 2001.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.