

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2818-p-4847.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2818

Nasza cena brutto	145 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2818
Kod producenta	RT 2818
Kod EAN	5901436320890
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	276,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	276,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe LANDROVER FREELANDER [277x51] Rotinger 2818

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 2818

Nazwa towaru

LANDROVER FREELANDER [277x51]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.8

Numery OE

SDB000080, SDB101070, SDB000080, SDB101070

Odpowiednik

ATE 24.0121-0114.1 24.1121-0114.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478992

Odpowiednik

TEXTAR 92115700

Odpowiednik

JURID 562225J

Odpowiednik

DELPHI BG3702

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4221

Odpowiednik

BREMBO 09860910

Średnica **A** [mm]

276,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66,2

Wysokość **B** [mm]

51,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

21

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

LAND ROVER

SDB000080

LAND ROVER

SDB101070

A.B.S.

17389

A.P.

24786

APEC BRAKING

DSK2120

ATE

24012101141

ATE

24112101141

BENDIX

562225B

BENDIX

562225BC

BLUE PRINT

ADJ134330

BORG %26 BECK

BBD4285

BOSCH

0986478992

BRAKE ENGINEERING

DI956054

BREMBO

09860910

BREMBO

09860911

CAR

142298

CAR

HPD298

DBA Australia

DBA527

DELPHI

BG3702

FERODO

DDF1151

FERODO

DDF11511

FERODO

DDF1151C

FIRST LINE

FBD1286

FTE

BS5368

GIRLING

6042211

HELLA

8DD355108891

HELLA

8DD355108901

JURID

562225J

JURID

562225JC

LPR

A4000V

MAGNETI MARELLI

351033420500

MAPCO

15685

METELLI

230574C

METZGER

230574

MEYLE

53155210008PD

MGA

D1412

MINTEX

MDC1502

MINTEX

MDK0201

NATIONAL

NBD1129

NK

204020

NK

314020

PAGID

54157

PAGID

54157PRO

PILENGA

V439

QH Benelux

58052

QUINTON HAZELL

667010

QUINTON HAZELL

BDC5368

QUINTON HAZELL

BSF5368

REMSA

667010

ROADHOUSE

667010

ROTINGER

RT2818GL

ROTINGER

RT2818GLT3

ROTINGER

RT2818GLT5

ROTINGER

RT2818GLT6

ST-TEMPLIN

0311018670

ST-TEMPLIN

0311018675

TEXTAR

92115700

TEXTAR

92115703

TEXTAR

92115705

TRISCAN

812017120

TRUSTING

DF824

TRW

DF4221

VALEO

186871

WOKING

P667010

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

276,80

średnica wewnętrzna [mm]

141

średnica otworu centrującego [mm]

66,20

Wysokość [mm]

51,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

21

Minimalna grubość [mm]

18

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

LAND ROVER FREELANDER (L314)

1.8 16V 4x4 (117KM / 86kW) benzyna (od 1998.04 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.0 Td4 4x4 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.0 Td4 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.5 V6 4x4 (177KM / 130kW) benzyna (od 2000.11 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)

1.8 i 16V 4x4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1998.02 do 2006.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.