

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2831-p-4852.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2831

Nasza cena brutto	137 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2831
Kod producenta	RT 2831
Kod EAN	5901436314936
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	280,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	280,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI CARISMA, VOLVO S40, V40 [281x46] Rotinger 2831

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2831

Nazwa towaru

MITSUBISHI CARISMA, VOLVO S40, V40 [281x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.1

Numery OE

30818027, 308180272, M818027, 3081802, 30818027, 308180272, M818027, MB818027

Odpowiednik

ATE 24.0124-0159.1 24.0324-0159.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478493

Odpowiednik

TEXTAR 92100400

Odpowiednik

JURID 562088J

Odpowiednik

DELPHI BG3501

Odpowiednik

ZIMMERMANN 610370000

Odpowiednik

TRW DF4054

Odpowiednik

BREMBO 09772010

Średnica **A** [mm]

280,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

143

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69,1

Wysokość **B** [mm]

45,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21,5

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

MITSUBISHI

M818027

MITSUBISHI

MB818027

VOLVO

3081802

VOLVO

30818027

VOLVO

308180272

A.B.S.

17022

A.P.

24749

ACDelco

AC2422D

APEC BRAKING

DSK799

ATE

24012401591

ATE

24032401591

ATE

24112401591

BENDIX

562088B

BENDIX

562088BC

BLUE PRINT

ADC44389

BORG %26 BECK

BBD4132

BOSCH

0986478493

BOSCH

0986479139

BOSCH

0986479872

BOSCH

0986479B37

BOSCH

986478493

BOSCH

F026A01360

BRADI

1603124

BRAKE ENGINEERING

DI955917

BREMBO

09772010

BREMBO
09772011

BREMBO
09772075

CAR
142671

CAR
HPD671

DBA Australia
DBA886

DELPHI
BG3501

DELPHI
BG3501C

DELPHI
BS4572

FAG
BS4572

FEBI BILSTEIN
14844

FERODO
DDF1068

FERODO
DDF10681

FERODO

DDF1068C

FERODO

DDF1068C1

FIRST LINE

FBD1088

FTE

BS4572

GIRLING

6040541

HELLA

8DD355107021

HELLA

8DD355107031

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305053

INTERBRAKE

VV351V

JAPANPARTS

DI540

JURID

562088J

JURID

562088JC

LEMFORDER

3192201

LPR

V1351V

MAGNETI MARELLI

353616031240

MAGNETI MARELLI

431602042500

MAPCO

15963

METELLI

230467

METZGER

24749

METZGER

24749V

MEYLE

5155215019

MEYLE

5155215019PD

MGA

D1267

MINTEX
MDC1081

MINTEX
MDK0203

NATIONAL
NBD970

NIPPARTS
J3305053

NK
204839

NK
314839

OBTEC A%2FS
383815V

PAGID
50281

PAGID
50281PRO

PEX
140671

PILENGA
V262

QH Benelux
57860

QUINTON HAZELL

BDC4572

QUINTON HAZELL

BDC4572BD

QUINTON HAZELL

BSF4572

REMSA

658510

ROTINGER

RT2831GL

ROTINGER

RT2831GLT3

ROTINGER

RT2831GLT5

ROTINGER

RT2831GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2422

RUVILLE

BFR410110

ST-TEMPLIN

0311029670

ST-TEMPLIN

0311029675

SWAG

55914844

TEXTAR

92100400

TEXTAR

92100403

TRISCAN

812027128

TRUSTING

DF902

TRW

DF4054

VALEO

186707

ZIMMERMANN

610370000

ZIMMERMANN

610370020

ZIMMERMANN

610370050

ZIMMERMANN

610370052

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280,80

średnica wewnętrzna [mm]

143

średnica otworu centrującego [mm]

69,10

Wysokość [mm]

45,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

21,50

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

mitsubishi carisma (da_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.8 16V GDI (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.8 GDI (122KM / 90kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.9 DI-D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.9 DI-D (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.3 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.8 16V GDI (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.8 GDI (122KM / 90kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.9 DI-D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.9 DI-D (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

VOLVO S40 I (644)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.09 do 1999.08)

VOLVO S40 I (644)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO S40 I (644)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

1.8 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.03 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

1.8 i (122KM / 90kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

1.9 DI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2000.07)

VOLVO S40 I (644)

1.9 DI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

1.9 DI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

1.9 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.07)

VOLVO S40 I (644)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO S40 I (644)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.07 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO S40 I (644)

2.0 T (160KM / 118kW) benzyna (od 1997.10 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

2.0 T (165KM / 121kW) benzyna (od 2000.07 do 2001.06)

VOLVO S40 I (644)

2.0 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

2.0 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 2000.07 do 2003.12)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.12 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1999.03 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 Bi-Fuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.11 do 2003.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.03 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 i (122KM / 90kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 DI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2000.07)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 DI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 DI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.07)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 T (160KM / 118kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.07)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 T (165KM / 121kW) benzyna (od 1999.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 2000.07 do 2004.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.