

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2832-p-4853.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2832

Nasza cena brutto	157 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2832
Kod producenta	RT 2832
Kod EAN	5901436314943
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	280
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VOLVO 850 (LS), 850 (LW) [280x50] Rotinger 2832

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 2832

Nazwa towaru

VOLVO 850 (LS), 850 (LW) [280x50]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.3

Numery OE

271590, 2715902, 31262091, 351688, 3516880, 271590, 2715902, 31262091, 351688, 3516880

Odpowiednik

ATE 24.0126-0101.1 24.1126-0101.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478602

Odpowiednik

TEXTAR 92058600

Odpowiednik

JURID 561680J

Odpowiednik

DELPHI BG2720

Odpowiednik

ZIMMERMANN 610119400

Odpowiednik

TRW DF2621

Odpowiednik

BREMBO 09556810

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

139,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

50,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

VOLVO

271590

VOLVO

2715902

VOLVO
31262091

VOLVO
351688

VOLVO
3516880

A.B.S.
16222

ABEX
W0701

ACDelco
AC2170D

APEC BRAKING
DSK625

ATE
24012601011

ATE
24112601011

BENDIX
561680B

BENDIX
561680BC

BORG & BECK

BBD5037

BOSCH

0986478602

BOSCH

986478602

BOSCH

F026A01357

BRADI

1602424

BRAKE ENGINEERING

DI955346

BREMBO

09556810

CAR

142664

CAR

HPD664

DBA Australia

DBA880

DELPHI

BG2720

DELPHI

BG720

FEBI BILSTEIN

11453

FERODO

DDF604

FERODO

DDF6041

FERODO

DRF604

FIRST LINE

FBD562

FTE

BS3915

GIRLING

6026211

HELLA

8DD355102901

JURID

561680J

JURID

561680JC

LEMFORDER

1910001

LPR

V1281V

MAGNETI MARELLI

353616024240

MAPCO

15974

METELLI

230373

MEYLE

5155215016

MGA

D1173

MINTEX

MDC824

NATIONAL

NBD569

NK

204829

NK

314829

PAGID

54017

PEX

140662

PILENGA

V163

QH Benelux

57515

QUINTON HAZELL

BDC3915

QUINTON HAZELL

BSF3915

REMSA

630310

ROADHOUSE

630310

ROTINGER

RT2832GL

ROTINGER

RT2832GLT3

ROTINGER

RT2832GLT5

ROTINGER

RT2832GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2170

SEBRO

7262

SWAG

55911453

TEXTAR

92058600

TEXTAR

98200058601

TRISCAN

812027116

TRISCAN

812027117

TRUSTING

DF903

TRW

DF2621

VALEO

186525

WOKING

P630310

ZIMMERMANN

610119400

ZIMMERMANN

610119450

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

139,20

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

50,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

14,60

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

VOLVO 850 (854)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 1991.06 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.3 T5 (226KM / 166kW) benzyna (od 1993.08 do 1996.07)

VOLVO 850 (854)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 1991.06 do 1994.07)

VOLVO 850 (854)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 1991.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.3 T5 (226KM / 166kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 1992.09 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania.

Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.