

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2834-p-4854.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2834

Nasza cena brutto	135 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2834
Kod producenta	RT 2834
Kod EAN	5901436327967
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	263
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	263

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN TRADE [263x53] Rotinger 2834

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2834

Nazwa towaru

NISSAN TRADE [263x53]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8

Numery OE

061002950, 40206F3902, 40206F3904, 40206G4800, 61002950, 061002950, 40206F3902, 40206F3904, 40206G4800, 61002950

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92174603

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3245

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF2001

Odpowiednik

BREMBO 09711710

Średnica **A** [mm]

263

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

96

Wysokość **B** [mm]

53

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

23,7

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

118

Numery zamienne

NISSAN

061002950

NISSAN

40206F3902

NISSAN

40206F3904

NISSAN

40206G4800

NISSAN

61002950

A.B.S.

16164

A.P.

26150

ACDelco

AC2445D

BENDIX

561708B

BENDIX

561708BC

BORG %26 BECK

BBD4305

BRADI

1327224

BREMBO

09711710

CAR

142997

CAR

HPD997

DELPHI

BG3245

FERODO

DDF668

FERODO

DDF6681

FIRST LINE

FBD1313

GIRLING

6020011

HELLA

8DD355115221

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301102

JAPANPARTS

DI197

LPR

N2803V

MAGNETI MARELLI

353613272240

NATIONAL

NBD481

PAGID

54746PRO

PILENGA

V334

QH Benelux

57439

QUINTON HAZELL

BDC4426

QUINTON HAZELL

BSF4426

REMSA

623411

REMSA

804801

ROADHOUSE

623411

ROADHOUSE

804801

ROTINGER

RT2834

ROTINGER

RT2834GL

ROTINGER

RT2834GLT3

ROTINGER

RT2834GLT5

ROTINGER

RT2834GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2445

ST-TEMPLIN

0311083040

ST-TEMPLIN

0311083045

TEXTAR

92174603

TRISCAN

812014191

TRUSTING

DF905

TRW

DF2001

VALEO

186607

WOKING

P623411

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

263

średnica otworu centrującego [mm]

96

Wysokość [mm]

53

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

23,70

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

M12 x 1.50

średnica otworu [mm]

118

Zastosowanie

NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_)

105.35, 110.35, 110.45 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2006.10)

NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_)

120.35, 120.45 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2006.10)

NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_)

125.35, 125.45 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2006.10)

NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_)

75.28 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2006.10)

NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_)

90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2006.10)

NISSAN TRADE Platforma / podwozie

2.3 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2001.10)

NISSAN TRADE Platforma / podwozie

3.0 D (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1994.01 do 1998.12)

NISSAN TRADE Platforma / podwozie

3.0 D (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1996.01 do 1998.12)

NISSAN TRADE Skrzynia

100 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1996.01 do 1998.12)

NISSAN TRADE Skrzynia

75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1997.05 do 2000.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.