

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2845-p-4862.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2845

Nasza cena brutto	163 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2845
Kod producenta	RT 2845
Kod EAN	5901436343790
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	300
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	300

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES S-CLASS (W220) [300x58,5] Rotinger 2845

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2845

Nazwa towaru

MERCEDES S-CLASS (W220) [300x58,5]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.5

Numery OE

220 423 02 12, A 220 423 02 12, 2204230212, 220423021264, A2204230212, A220423021264

Odpowiednik

ATE 24.0122-0192.1 24.1122-0192.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478473

Odpowiednik

TEXTAR 92099500

Odpowiednik

JURID 562102J

Odpowiednik

DELPHI BG3726

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400360900

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO 09 9738 10

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

-

Wysokość **B** [mm]

-

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

-

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

2204230212

MERCEDES-BENZ

220423021264

MERCEDES-BENZ

A2204230212

MERCEDES-BENZ

A220423021264

ATE

24012201921

ATE

24112201921

BENDIX

562102B

BOSCH

0986478473

BRADI

1285964

BREMBO

09973810

BREMBO

09973811

CAR

142393

DELPHI

BG3726

FERODO

DDF1457

FERODO

DDF1457C

FERODO

DDF1457C1

FTE

BS5210

FTE

BS5210HB

GIRLING

DF4437

JURID

562102J

JURID

562102JC

LPR

M2047V

MINTEX

MDC1428

NUOVA TECNODELTA

HPD393

PAGID

50272

PAGID

50272PRO

PEX

140816

PILENGA

V936

QUINTON HAZELL

BDC5210

QUINTON HAZELL

BSF5210

REMSA

6107210

ROTINGER

RT2845GL

ROTINGER

RT2845GLT3

ROTINGER

RT2845GLT5

ROTINGER

RT2845GLT6

SBS

1815203352

SBS

203352

TEXTAR

92099500

TEXTAR

92099503

TEXTAR

982000995

TEXTAR

98200099501

TEXTAR

98200099501PRO

TRUSTING

DF911

ZIMMERMANN

400360900

ZIMMERMANN

400360920

ZIMMERMANN

400360950

ZIMMERMANN

400360952

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

300

średnica wewnętrzna [mm]

157,80

średnica otworu centrującego [mm]

67

Średnica piasty koła [mm]

67

Wysokość [mm]

54,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,20

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 350 4-matic (245KM / 180kW) benzyna (od 2003.06 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 400 CDI (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 400 CDI (260KM / 191kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 430 (279KM / 205kW) benzyna (od 1998.10 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 430 4-matic (279KM / 205kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 500 (306KM / 225kW) benzyna (od 1998.10 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 500 (299KM / 220kW) benzyna (od 1998.10 do 2003.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 500 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C215)

CL 500 (306KM / 225kW) benzyna (od 1999.03 do 2006.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.