Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:32

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2846-p-4863.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2846

Nasza cena brutto	**254 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2846**
Kod producenta	**RT 2846**
Kod EAN	**5901436327974**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**312**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**312**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCERES S-CLASS [312x76] Rotinger 2846

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2846

Nazwa towaru

MERCERES S-CLASS [312x76]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

2204210912, A2204210912, 2204210912, 220421091264, A2204210912, A220421091264

Odpowiednik

ATE 24.0128-0125.1 24.1128-0125.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478471

Odpowiednik

TEXTAR 92099300

Odpowiednik

JURID 562202J

Odpowiednik

DELPHI BG3828

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400360700

Odpowiednik

TRW DF4149S

Odpowiednik

BREMBO 09812710

Średnica **A** [mm]

312

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

76

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

2204210912

MERCEDES-BENZ

220421091264

MERCEDES-BENZ

A2204210912

MERCEDES-BENZ

A220421091264

A.B.S.

17111

A.P.

22024V

APEC BRAKING

DSK2132

ATE

24012801251

ATE

24112801251

BENDIX

562202B

BENDIX

562202BC

BORG %26 BECK

BBD4292

BOSCH

0986478471

BOSCH

0986AB5925

BRAKE ENGINEERING

DI956035

BREMBO

09812710

BREMBO

09812711

CAR

142391

DELPHI

BG3828

FEBI BILSTEIN

22683

FERODO

DDF1121

FERODO

DDF11211

FIRST LINE

FBD1296

FTE

BS5208

FTE

BS5208HB

GIRLING

6041495

HELLA

8DD355106861

HELLA

8DD355106871

JURID

562202J

JURID

562202JC

LEMFORDER

2547301

LPR

M2734V

MAGNETI MARELLI

351285220500

METELLI

230524

METELLI

230524C

METZGER

22024V

MEYLE

0155212048

MEYLE

0155212048PD

MEYLE

0835212048PD

MGA

D1418

MINTEX

MDC1426

NATIONAL

NBD1064

NK

203353

NK

313353

PAGID

50270

PAGID

50270PRO

PEX

140720

PILENGA

V288

QH Benelux

57921

QUINTON HAZELL

BDC5208

QUINTON HAZELL

BSF5208

REMSA

681710

ROADHOUSE

681710

ROTINGER

RT2846GL

ROTINGER

RT2846GLT3

ROTINGER

RT2846GLT5

ROTINGER

RT2846GLT6

ST-TEMPLIN

0311020690

ST-TEMPLIN

0311020695

SWAG

10922683

TEXTAR

92099300

TEXTAR

92099303

TEXTAR

92099305

TEXTAR

98200099301

TRISCAN

812023157

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235080

TRUSTING

DF912

TRW

DF4149S

WOKING

P681710

ZIMMERMANN

400360700

ZIMMERMANN

400360720

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

312

średnica wewnętrzna [mm]

154

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

76

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 280 (204KM / 150kW) benzyna (od 1998.10 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 320 (224KM / 165kW) benzyna (od 1998.10 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 350 (245KM / 180kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.