Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2853-p-4869.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2853

Nasza cena brutto	**159 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2853**
Kod producenta	**RT 2853**
Kod EAN	**5901436319009**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**282,7**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**282,7**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA 6 [283x49] Rotinger 2853

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2853

Nazwa towaru

MAZDA 6 [283x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.7

Numery OE

G26Y3325A, GJ6Y3325, GJ6Y3325A, G26Y3325XA, GJ6Y3325X, GJ6Y3325XA

Odpowiednik

ATE 24.0125-0147.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479132

Odpowiednik

TEXTAR 92125500

Odpowiednik

JURID 562449J

Odpowiednik

DELPHI BG3874

Odpowiednik

ZIMMERMANN 370307400

Odpowiednik

TRW DF4386

Odpowiednik

BREMBO 09913111

Średnica **A** [mm]

282,7

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

142,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

48,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

MAZDA

G26Y3325XA

MAZDA

GJ6Y3325X

MAZDA

GJ6Y3325XA

A.B.S.

17428

A.P.

24839

APEC BRAKING

DSK2206

ATE

24012501471

BENDIX

562449B

BENDIX

562449BC

BLUE PRINT

ADM54375

BORG %26 BECK

BBD4334

BOSCH

0986479132

BOSCH

0986479S60

BRAKE ENGINEERING

DI956273

BREMBO

09913111

BREMBO

09913114

CAR

1421095

CAR

HPD1095

DELPHI

BG3874

FERODO

DDF1210

FERODO

DDF12101

FIRST LINE

FBD1346

FTE

BS5396

GIRLING

6043861

HELLA

8DD355110351

HELLA

8DD355110361

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3303076

JAPANPARTS

DI305

JURID

562449J

JURID

562449JC

LEMFORDER

3558201

LPR

M5001V

LPR

M5002V

MAGNETI MARELLI

353612662240

MAPCO

25528

METELLI

230621

METELLI

230621C

METZGER

24839

METZGER

667310

MEYLE

35155210027

MEYLE

35155210027PD

MGA

D1472

MINTEX

MDC1664

NATIONAL

NBD1268

NIPPARTS

J3303076

NK

203245

NK

313245

PAGID

54255

PAGID

54255PRO

PEX

140913

PILENGA

V524

QH Benelux

58104

QUINTON HAZELL

BDC5396

QUINTON HAZELL

BSF5396

REMSA

667310

ROTINGER

RT2853GL

ROTINGER

RT2853GLT3

ROTINGER

RT2853GLT5

ROTINGER

RT2853GLT6

ST-TEMPLIN

0311022140

ST-TEMPLIN

0311022145

TEXTAR

92125500

TEXTAR

92125503

TRISCAN

812050137

TRISCAN

812050137C

TRISCAN

812050160

TRUSTING

DF914

TRW

DF4386

VALEO

186873

VALEO

197245

ZIMMERMANN

370307400

ZIMMERMANN

370307420

ZIMMERMANN

370307450

ZIMMERMANN

370307452

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

282,70

średnica wewnętrzna [mm]

142,50

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

48,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

MAZDA 6 Hatchback (GG)

1.8 (120KM / 88kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.0 DI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.0 DI (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.0 DI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.3 (166KM / 122kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2002.06 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.0 DI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.0 DI (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.0 DI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.3 (166KM / 122kW) benzyna (od 2002.06 do 2007.08)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

1.8 (120KM / 88kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.08)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.0 DI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2005.02)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.0 DI (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.0 DI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2007.08)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.3 (166KM / 122kW) benzyna (od 2002.01 do 2008.02)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.3 AWD (162KM / 119kW) benzyna (od 2002.11 do 2007.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.