Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:54

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2862-p-4873.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2862

Nasza cena brutto	**182 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2862**
Kod producenta	**RT 2862**
Kod EAN	**5901436329695**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**273,8**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**273,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA CARNIVAL [274x49] Rotinger 2862

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2862

Nazwa towaru

KIA CARNIVAL [274x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.3

Numery OE

0K55A33251, 0K55B33251, 0K55A33251, 0K55B33251, 0K56A33251, 0K58A33251, oK55A33251, OK55A33251, oK55B33251, OK55B33251, oK56A33251

Odpowiednik

ATE 24.0126-0135.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479444

Odpowiednik

TEXTAR 92146900

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4015

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4836S

Odpowiednik

BREMBO 09972610

Średnica **A** [mm]

273,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

140,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

48,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26,3

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,1

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

KIA

0K55A33251

KIA

0K55B33251

KIA

0K58A33251

KIA

OK55A33251

KIA

OK55B33251

APEC BRAKING

DSK2129

ATE

24012601351

BENDIX

562791BC

BLUE PRINT

ADG04354

BORG %26 BECK

BBD4652

BOSCH

0986479444

BRAKE ENGINEERING

DI956413

BREMBO

09972610

BREMBO

09972611

CAR

142064

CAR

HPD064

DELPHI

BG4015

FERODO

DDF14601

FIRST LINE

FBD1284

FIRST LINE

FBD1736

FTE

BS5461

GIRLING

6048365

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300313

MAPCO

15577

METELLI

230891

METELLI

230891C

METZGER

688810

MEYLE

28155210012

NK

203514

NK

313514

QH Benelux

58075

QUINTON HAZELL

BDC5461

QUINTON HAZELL

BSF5461

REMSA

688810

ROTINGER

RT2862GL

ROTINGER

RT2862GLT3

ROTINGER

RT2862GLT5

ROTINGER

RT2862GLT6

ST-TEMPLIN

0311018100

ST-TEMPLIN

0311018105

TEXTAR

92146900

TRISCAN

812018109

TRW

DF4836S

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

273,80

średnica wewnętrzna [mm]

140,70

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

48,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26,30

Minimalna grubość [mm]

24

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,10

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

KIA CARNIVAL I (UP)

2.5 V6 (165KM / 121kW) benzyna (od 1999.08 do 2001.10)

KIA CARNIVAL I (UP)

2.9 TD (126KM / 93kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2001.10)

KIA CARNIVAL II (GQ)

2.5 V6 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.06)

KIA CARNIVAL II (GQ)

2.9 CRDi (144KM / 106kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2006.06)

KIA CARNIVAL II (GQ)

3.5 (194KM / 143kW) benzyna (od 2002.07 do 2006.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.