Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:36

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2888-p-4888.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2888

Nasza cena brutto	**200 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2888**
Kod producenta	**RT 2888**
Kod EAN	**5901436324140**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**300**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**300**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA ACCORD VII [300x47] Rotinger 2888

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2888

Nazwa towaru

HONDA ACCORD VII [300x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.6

Numery OE

45251S1A405, 45251S1AE20, 45251S1A405, 45251S1AE00, 45251S1AE20, 45251S1AE40, 45251SJAE91, 45251SJAE92, 45251TA1A00, 45251TA1A01

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479032

Odpowiednik

TEXTAR 92110200

Odpowiednik

JURID 562283J

Odpowiednik

DELPHI BG3678

Odpowiednik

ZIMMERMANN 280315800

Odpowiednik

TRW DF4552

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

148,3

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

70,2

Wysokość **B** [mm]

47,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,1

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

ACURA

45251S1AE20

HONDA

45251S1A405

HONDA

45251S1AE00

HONDA

45251S1AE20

HONDA

45251SJAE91

HONDA

45251SJAE92

HONDA

45251TA1A00

HONDA

45251TA1A01

A.B.S.

17358

APEC BRAKING

DSK2329

BENDIX

562283B

BLUE PRINT

ADH24355

BOSCH

0986479032

BOSCH

986479032

BRAKE ENGINEERING

DI956153

DELPHI

BG3678

FERODO

DDF2175

FERODO

DDF21751

FIRST LINE

FBD1386

FTE

BS5274

FTE

BS5374

GIRLING

6045521

HELLA

8DD355108141

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3304040

JAPANPARTS

DI490

JURID

562283J

MAPCO

15614

MINTEX

MDC1516

NATIONAL

NBD1143

NIPPARTS

J3304040

NK

202624

NK

312624

PAGID

50351

QH Benelux

58026

QUINTON HAZELL

BDC5374

QUINTON HAZELL

BSF5374

REMSA

6112910

ROTINGER

RT2888GL

ROTINGER

RT2888GLT3

ROTINGER

RT2888GLT5

ROTINGER

RT2888GLT6

TEXTAR

92110200

TEXTAR

92110203

TEXTAR

98200110201

TRISCAN

812040164

TRUSTING

DF1012

TRW

DF4552

ZIMMERMANN

280315800

ZIMMERMANN

280315850

ZIMMERMANN

280315852

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

300

średnica wewnętrzna [mm]

148,30

średnica otworu centrującego [mm]

70,20

Wysokość [mm]

47,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,10

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF)

2.2 Type-R (212KM / 156kW) benzyna (od 1999.02 do 2002.12)

HONDA LEGEND IV (KB_)

3.5 V6 4WD (295KM / 217kW) benzyna (od 2006.05 do 2012.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.