Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:52

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2911-p-4893.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2911

Nasza cena brutto	**186 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2911**
Kod producenta	**RT 2911**
Kod EAN	**5901436315155**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**325**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**325**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW 3 (E46), Z4 [325x53] Rotinger 2911

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2911

Nazwa towaru

BMW 3 (E46), Z4 [325x53]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.5

Numery OE

34101166071, 34116769305, 34116855156, 34116864047, 1166071, 34101166071, 34116769305, 34116855156, 34116864047, 6769305, 6855156, 6864047

Odpowiednik

ATE 24.0125-0138.1 24.0325-0138.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478012

Odpowiednik

TEXTAR 92106900

Odpowiednik

JURID 562188J

Odpowiednik

DELPHI BG3830

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150129400

Odpowiednik

TRW DF4166

Odpowiednik

BREMBO 09895211

Średnica **A** [mm]

325

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

173,9

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79

Wysokość **B** [mm]

52,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

1166071

BMW

34101166071

BMW

34116769305

BMW

34116855156

BMW

34116864047

BMW

6769305

BMW

6855156

BMW

6864047

A.B.S.

17025

APEC BRAKING

DSK2181

ATE

24012501381

ATE

24032501381

ATE

24112501381

BENDIX

562188B

BENDIX

562188BC

BORG %26 BECK

BBD5119

BOSCH

0986478012

BRAKE ENGINEERING

DI956071S

BREMBO

09895211

BREMBO

0989521X

BREMBO

09895275

CAR

142077

CAR

HPD077

DBA Australia

DBA2855

DELPHI

BG3830

FEBI BILSTEIN

18558

FEBI BILSTEIN

43946

FERODO

DDF1174

FERODO

DDF11741

FERODO

DDF1174C

FERODO

DDF1174C1

FERODO

DRF1174

FIRST LINE

FBD1252

FTE

BS5228

FTE

BS5228HB

GIRLING

6041661

HELLA

8DD355107661

HELLA

8DD355107671

JURID

562188J

JURID

562188JC

LEMFORDER

2598901

LPR

B2548V

MAGNETI MARELLI

353610648240

MAPCO

15655

METELLI

230518

METELLI

230518C

METZGER

24817V

MEYLE

3155213029

MEYLE

3155213029PD

MEYLE

3835213029PD

MINTEX

MDC1403

NK

201543

NK

301543

NK

311543

NK

341543

PAGID

50318

PAGID

50318PRO

PEX

140811

QH Benelux

57968

QUINTON HAZELL

BDC5228

QUINTON HAZELL

BSF5228

REMSA

659810

ROADHOUSE

659810

ROTINGER

RT2911GL

ROTINGER

RT2911GLT3

ROTINGER

RT2911GLT5

ROTINGER

RT2911GLT6

RUVILLE

BFR320410

ST-TEMPLIN

0311012010

ST-TEMPLIN

0311012015

SWAG

20918558

TEXTAR

92106900

TEXTAR

92106903

TEXTAR

92106905

TRISCAN

812011139

TRISCAN

812011139C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834054

TRUSTING

DF739

TRW

DF4166

VALEO

186731

ZIMMERMANN

150129400

ZIMMERMANN

150129420

ZIMMERMANN

150129450

ZIMMERMANN

150129452

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

325

średnica wewnętrzna [mm]

173,90

średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

52,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,60

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW 3 (E46)

325 i (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

BMW 3 (E46)

325 xi (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

BMW 3 (E46)

330 d (184KM / 135kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2005.02)

BMW 3 (E46)

330 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2005.02)

BMW 3 (E46)

330 i (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.06 do 2005.02)

BMW 3 (E46)

330 xd (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2003.02)

BMW 3 (E46)

330 xd (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2004.12)

BMW 3 (E46)

330 xi (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.06 do 2005.02)

BMW 3 coupe (E46)

330 Cd (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2006.07)

BMW 3 coupe (E46)

330 Ci (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.05)

BMW 3 coupe (E46)

330 xi (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

BMW 3 kabriolet (E46)

330 Cd (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2007.12)

BMW 3 kabriolet (E46)

330 Ci (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.08)

BMW 3 Touring (E46)

330 d (184KM / 135kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2005.02)

BMW 3 Touring (E46)

330 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2005.02)

BMW 3 Touring (E46)

330 i (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.06 do 2005.02)

BMW 3 Touring (E46)

330 xd (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2003.03)

BMW 3 Touring (E46)

330 xd (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2005.05)

BMW 3 Touring (E46)

330 xi (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.06 do 2005.02)

BMW Z4 coupe (E86)

3.0 si (265KM / 195kW) benzyna (od 2006.04 do 2008.08)

BMW Z4 Roadster (E85)

3.0 si (265KM / 195kW) benzyna (od 2006.01 do 2008.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.