Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:16

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2915-p-4897.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2915

Nasza cena brutto	**115 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2915**
Kod producenta	**RT 2915**
Kod EAN	**5901436315186**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**256**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**256**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A3, TT, VW BORA, GOLF IV [256x37] Rotinger 2915

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2915

Nazwa towaru

AUDI A3, TT, VW BORA, GOLF IV [256x37]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.4

Numery OE

8L0615601, 8N0615601B, 8L0615601, 8N0615601B

Odpowiednik

ATE 24.0122-0163.1 24.0322-0163.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478482

Odpowiednik

TEXTAR 92098600

Odpowiednik

JURID 562133J

Odpowiednik

DELPHI BG3611

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100124100

Odpowiednik

TRW DF4065

Odpowiednik

BREMBO 09A65210

Średnica **A** [mm]

256

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

135

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65

Wysokość **B** [mm]

36,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

AUDI

8L0615601

AUDI

8N0615601B

SEAT

8L0615601

SEAT

8N0615601B

SKODA

8L0615601

SKODA

8N0615601B

VAG

8L0615601

VAG

8N0615601B

VW

8L0615601

VW

8N0615601B

A.B.S.

17059

ACDelco

AC2327D

APEC BRAKING

DSK2116

ATE

24012201631

ATE

24032201631

ATE

24112201631

BENDIX

562133B

BENDIX

562133BC

BORG %26 BECK

BBD4183

BOSCH

0986478482

BOSCH

0986479871

BOSCH

0986AB6125

BOSCH

986478482

BOSCH

F026A00980

BRADI

1013264

BRAKE ENGINEERING

DI955879

BREMBO

09A65210

BREMBO

09A65211

CAR

142726

CAR

HPD726

DBA Australia

DBA800

DELPHI

BG3611

FEBI BILSTEIN

23560

FERODO

DDF1154

FERODO

DDF11541

FERODO

DDF1154C

FERODO

DRF1154

FIRST LINE

FBD1163

FTE

BS4764

FTE

BS4764HB

GIRLING

6040652

HELLA

8DD355106741

HELLA

8DD355106751

JURID

562133J

JURID

562133JC

LPR

A1602V

METELLI

230695

METELLI

230695C

MEYLE

1155230022

MEYLE

1155230022PD

MEYLE

1155231076

MEYLE

1155231076PD

MINTEX

MDC1382

NATIONAL

NBD972

NK

204775

NK

314775

OBTEC A%2FS

424259V

PAGID

53972

PAGID

53972PRO

PEX

140050

PILENGA

V872

QH Benelux

57886

QUINTON HAZELL

664610

QUINTON HAZELL

BDC4764

QUINTON HAZELL

BSF4764

REMSA

664610

ROADHOUSE

664610

ROTINGER

RT2915GL

ROTINGER

RT2915GLT3

ROTINGER

RT2915GLT5

ROTINGER

RT2915GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2327

RUVILLE

BFR371610

ST-TEMPLIN

0311010380

ST-TEMPLIN

0311010385

SWAG

30923560

TEXTAR

92098600

TEXTAR

92098603

TEXTAR

92098605

TRISCAN

812029164

TRISCAN

812029164C

TRUSTING

DF742

TRW

DF4065

VALEO

197088

WOKING

P664610

ZIMMERMANN

100124100

ZIMMERMANN

100124120

ZIMMERMANN

100124150

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

256

średnica wewnętrzna [mm]

135

średnica otworu centrującego [mm]

65

Wysokość [mm]

36,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,60

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

AUDI A3 (8L1)

S3 quattro (210KM / 154kW) benzyna (od 1999.03 do 2002.04)

AUDI A3 (8L1)

S3 quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 2001.10 do 2003.05)

AUDI TT (8N3)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 1998.10 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 1998.10 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T quattro (245KM / 180kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

3.2 VR6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 1999.10 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

3.2 VR6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 20V T (180KM / 132kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 20V T 4 (180KM / 132kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 T Cupra R (209KM / 154kW) benzyna (od 2002.02 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 T Cupra R (225KM / 165kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI Syncro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

2.8 Cupra 4 (204KM / 150kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.06)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2004.07)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

RS 1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 2001.05 do 2006.01)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

RS 1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 2002.08 do 2006.01)

VW BORA (1J2)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.05 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.03 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.05 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.9 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.0 4motion (120KM / 88kW) benzyna (od 1999.12 do 2003.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.05 do 2005.05)

VW GOLF IV (1J1)

1.8 T GTI (180KM / 132kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

2.3 V5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.10)

VW GOLF IV (1J1)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

2.8 VR6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.03 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

3.2 R32 4motion (241KM / 177kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2005.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.05 do 2006.06)

VW GOLF V (1K1)

2.0 GTI (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.10 do 2009.02)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2010.09)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

RSI 3.2 4motion (224KM / 165kW) benzyna (od 2000.04 do 2001.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż.

Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.