Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 09:17

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2930-p-4900.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2930

Nasza cena brutto	**150 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2930**
Kod producenta	**RT 2930**
Kod EAN	**5901436315216**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT LAGUNA, ESPACE, SCENIC [280x44] Rotinger 2930

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2930

Nazwa towaru

RENAULT LAGUNA, ESPACE, SCENIC [280x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7

Numery OE

7700802231, 7700830283, 7701204305, 7701205231, 7701205843, 7701206198, 7703004128, 7703004176, 7700802231, 7700830283, 7701204305, 7701205231, 7701205843, 7701206198, 7703004128, 7703004176, 8201464604

Odpowiednik

ATE 24.0124-0126.1 24.0124-0171.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478734

Odpowiednik

TEXTAR 92113800

Odpowiednik

JURID 561593J

Odpowiednik

DELPHI BG2697

Odpowiednik

ZIMMERMANN 47024110

Odpowiednik

TRW DF4109

Odpowiednik

BREMBO 09568610

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

140

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21,8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

RENAULT

7700802231

RENAULT

7700830283

RENAULT

7701204305

RENAULT

7701205231

RENAULT

7701205843

RENAULT

7701206198

RENAULT

7703004128

RENAULT

7703004176

A.B.S.

16219

A.P.

22025E

ACDelco

AC2168D

ACDelco

AC2513D

APEC BRAKING

DSK834

ATE

24012401261

ATE

24012401711

ATE

24032401261

ATE

24032401711

BENDIX

561593B

BENDIX

561593BC

BENDIX

562104B

BENDIX

562104BC

BORG %26 BECK

BBD5020

BOSCH

0986478734

BOSCH

0986478797

BOSCH

0986BB4080

BRADI

140302F

BRAKE ENGINEERING

DI955321

BREMBO

09568610

BREMBO

09738610

BREMBO

09738630

BREMBO

09813714

BREMBO

09813775

CAR

142544

CAR

142561

CAR

HPD544

CAR

HPD561

DBA Australia

DBA2353

DELPHI

BG2697

DELPHI

BS4406

FEBI BILSTEIN

12097

FERODO

DDF1101

FERODO

DDF1123

FERODO

DDF11231

FERODO

DDF369

FERODO

DRF1123

FERODO

DRF3695

FERODO

DRF369S

FIRST LINE

FBD1240

FIRST LINE

FBD540

FTE

BS4406

GIRLING

6041091

HELLA

8DD355108621

HELLA

8DD355108631

JURID

561593J

JURID

561593JC

JURID

562104J

JURID

562104JC

LEMFORDER

1816301

LPR

R1311V

LPR

R1571V

MAGNETI MARELLI

353614030206

MAGNETI MARELLI

431602040790

MAGNETI MARELLI

431602041760

MAPCO

151182

METELLI

230533

METELLI

230540

METZGER

22025E

MEYLE

16155210016

MGA

D1372

MINTEX

MDC778

NATIONAL

NBD491

NK

203913

NK

313913

OBTEC A%2FS

272757V

OPTIMAL

BS3010

PAGID

50288

PAGID

54138

PAGID

54138PRO

PEX

140498

PILENGA

V744

QH Benelux

57453

QH Benelux

57969

QUINTON HAZELL

820805

QUINTON HAZELL

BDC4339

QUINTON HAZELL

BDC4406

QUINTON HAZELL

BSF4339

QUINTON HAZELL

BSF4406

REMSA

630110

REMSA

662210

REMSA

820805

ROADHOUSE

630110

ROADHOUSE

820805

ROTINGER

RT2930GL

ROTINGER

RT2930GLT3

ROTINGER

RT2930GLT5

ROTINGER

RT2930GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2168

ROULUNDS RUBBER

D2513

ST-TEMPLIN

0311025230

ST-TEMPLIN

0311025235

SWAG

60912097

TEXTAR

92113800

TEXTAR

92113803

TEXTAR

98200065201

TEXTAR

98200102101

TRISCAN

812025110

TRISCAN

812025127

TRUSTING

DF507

TRW

DF4109

VALEO

186600

WOKING

P630110

ZIMMERMANN

47024110

ZIMMERMANN

470241100

ZIMMERMANN

470241120

ZIMMERMANN

470241150

ZIMMERMANN

47241150

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

140

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

21,80

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,60

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

105

Zastosowanie

RENAULT ESPACE III (JE0_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2002.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.0 (114KM / 84kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2001.09 do 2002.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

2.2 12V TD (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1996.11 do 2000.10)

RENAULT ESPACE III (JE0_)

3.0 (167KM / 123kW) benzyna (od 1996.11 do 1998.10)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.06 do 2001.02)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1995.06 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.2 dT (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

3.0 (167KM / 123kW) benzyna (od 1993.11 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

3.0 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1997.11 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1995.09 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

2.2 dT (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

3.0 (167KM / 123kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

3.0 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.03)

RENAULT SAFRANE I (B54_)

3.0 Biturbo 4x4 (262KM / 193kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.07)

RENAULT SAFRANE I (B54_)

3.0 V6 (167KM / 123kW) benzyna (od 1992.12 do 1996.07)

RENAULT SAFRANE I (B54_)

3.0 V6 4x4 (167KM / 123kW) benzyna (od 1992.12 do 1996.07)

RENAULT SAFRANE II (B54_)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.07 do 2000.12)

RENAULT SAFRANE II (B54_)

2.2 dT (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2000.12)

RENAULT SAFRANE II (B54_)

2.5 20V (165KM / 121kW) benzyna (od 1996.07 do 2000.12)

RENAULT SAFRANE II (B54_)

2.9 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.03 do 2000.12)

RENAULT SAFRANE II (B54_)

3.0 V6 (167KM / 123kW) benzyna (od 1996.07 do 2000.12)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.9 dCi RX4 (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

2.0 16V RX4 (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.06 do 2003.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.