

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2934-p-4902.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2934

Nasza cena brutto	219 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2934
Kod producenta	RT 2934
Kod EAN	5901436319535
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	312
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	312

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES CLS (C219), KLASA E (W211) [312x65] Rotinger 2934

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2934

Nazwa towaru

MERCEDES CLS (C219), KLASA E (W211) [312x65]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.8

Numery OE

2114210912, A2114210912, 2114210912, 211421091264, A2114210912, A211421091264

Odpowiednik

ATE 24.0128-0142.1 24.0328-0142.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479040

Odpowiednik

TEXTAR 92115300

Odpowiednik

JURID 562243J

Odpowiednik

DELPHI BG3756

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400362000

Odpowiednik

TRW DF4264

Odpowiednik

BREMBO 09948110

Średnica **A** [mm]

312

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

64,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

2114210912

MERCEDES-BENZ

211421091264

MERCEDES-BENZ

A2114210912

MERCEDES-BENZ

A211421091264

A.B.S.

17403

A.P.

24920

APEC BRAKING

DSK2212

ATE

24012801421

ATE

24032801421

ATE

24112801421

BENDIX

562243B

BENDIX

562331B

BENDIX

562386B

BENDIX

562386BC

BENDIX

562396B

BORG %26 BECK

BBD4344

BOSCH

0986479040

BOSCH

0986479332

BRAKE ENGINEERING

DI956277

BREMBO

09948110

BREMBO

09948111

BREMBO

09982520

CAR

142387

CAR

HPD387

DELPHI

BG3756

DELPHI

BG3877

FEBI BILSTEIN

30598

FERODO

DDF1263

FERODO

DDF1263C

FERODO

DDF1263C1

FIRST LINE

FBD1360

FTE

BS5465

FTE

BS5465HB

GIRLING

6042641

HELLA

8DD355108811

HELLA

8DD355108821

JURID

562243J

JURID

562331J

JURID

562386J

JURID

562386JC

JURID

562396J

LEMFORDER

2785601

LEMFORDER

3084101

LPR

M2018V

LPR

M2020V

MAGNETI MARELLI

351287120500

MAPCO

15812

METELLI

230602C

METZGER

24920

METZGER

24920V

METZGER

25090

MEYLE

0155212053

MEYLE

0155212053PD

MEYLE

0835212053PD

MGA

D1542

MINTEX

MDC1617

MINTEX

MDC1788

NATIONAL

NBD1240

NATIONAL

NBD1271

NK

203360

NK

203361

NK

313360

NK

343360

NK

343361

PAGID

54153

PAGID

54153PRO

PAGID

54199

PEX

140815

PILENGA

V297

PILENGA

V920

QH Benelux

58145

QH Benelux

58371

QUINTON HAZELL

667710

QUINTON HAZELL

BDC5465

QUINTON HAZELL

BSF5465

REMSA

667710

ROADHOUSE

667710

ROTINGER

RT2934GL

ROTINGER

RT2934GLT3

ROTINGER

RT2934GLT5

ROTINGER

RT2934GLT6

ST-TEMPLIN

0311021120

ST-TEMPLIN

0311021125

SWAG

10930598

TEXTAR

92115300

TEXTAR

92115303

TEXTAR

92115305

TEXTAR

98200115301

TRISCAN

812023162

TRISCAN

812023162C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235091

TRUSTING

DF928

TRW

DF4264

VALEO

196062

VALEO

197632

WOKING

P667710

ZIMMERMANN

400362000

ZIMMERMANN

400362020

ZIMMERMANN

400362050

ZIMMERMANN

400362052

ZIMMERMANN

400363700

ZIMMERMANN

400363750

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

312

średnica wewnętrzna [mm]

154,20

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

64,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

25,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ CLS (C219)

CLS 320 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2010.12)

MERCEDES-BENZ CLS (C219)

CLS 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2004.10 do 2010.12)

MERCEDES-BENZ CLS (C219)

CLS 350 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2010.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 320 (224KM / 165kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 320 4-matic (224KM / 165kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 320 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 230 T (204KM / 150kW) benzyna (od 2007.05 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 270 T CDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 280 T (231KM / 170kW) benzyna (od 2005.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 280 T CDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 280 T CDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 320 T (224KM / 165kW) benzyna (od 2003.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 320 T CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 320 T CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 350 T (272KM / 200kW) benzyna (od 2005.03 do 2009.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.