Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:18

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2945-p-4911.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2945

Nasza cena brutto	**159 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2945**
Kod producenta	**RT 2945**
Kod EAN	**5901436315308**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**281**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**281**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ALFA ROMEO 166, LANCIA KAPPA [281x48] Rotinger 2945

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2945

Nazwa towaru

ALFA ROMEO 166, LANCIA KAPPA [281x48]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.4

Numery OE

1309392080, 46449390, 60714639, 60814639, 71739635, 82480447, 1309392080, 1317651080, 46449390, 60714639, 60814639, 71739635, 82480447

Odpowiednik

ATE 24.0126-0113.1 24.0126-0133.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478460

Odpowiednik

TEXTAR 92074000

Odpowiednik

JURID 561987J

Odpowiednik

DELPHI BG3078

Odpowiednik

ZIMMERMANN 110221400

Odpowiednik

TRW DF2761

Odpowiednik

BREMBO 09676710

Średnica **A** [mm]

281

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

134

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59

Wysokość **B** [mm]

47,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24,2

Ilość otworów **F1**

10

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

ALFA ROMEO

46449390

ALFA ROMEO

60714639

ALFA ROMEO

60814639

ALFA ROMEO

71739635

ALFA ROMEO

82480447

FIAT

1309392080

FIAT

46449390

FIAT

60814639

FIAT

71739635

FIAT

82480447

LANCIA

1309392080

LANCIA

46449390

LANCIA

71739635

LANCIA

82480447

A.B.S.

16582

A.P.

24513E

A.P.

24590E

A.P.

24876E

ABEX

W0834

ACDelco

AC2171D

ACDelco

AC2228D

ATE

24012601131

ATE

24012601331

BENDIX

561987B

BENDIX

561987BC

BOSCH

0986478460

BOSCH

986478460

BRADI

1220824

BREMBO

09676710

BREMBO

09676711

BREMBO

09676714

BREMBO

09963214

DELPHI

BG3078

FEBI BILSTEIN

14077

FERODO

DDF760C

FERODO

DDF760C1

FERODO

DDF802

FERODO

DDF8021

FIRST LINE

FBD1079

FIRST LINE

FBD858

FTE

BS4360

GIRLING

6027611

HELLA

8DD355106301

JURID

561987J

LPR

L2131V

MAGNETI MARELLI

351002120600

MAGNETI MARELLI

353612208240

METELLI

230338

METELLI

230409

METELLI

230409C

METZGER

24513E

METZGER

24590E

MEYLE

11155210006

MEYLE

2155210015

MGA

D1138

MGA

D1209

MINTEX

MDC827

MINTEX

MDC849

MINTEX

MDK0174

NATIONAL

NBD743

NATIONAL

NBD779

NK

312335

OBTEC A%2FS

161625V

PAGID

50245

PEX

140013

PEX

140250

PILENGA

V051

QUINTON HAZELL

830500

QUINTON HAZELL

BDC4360

QUINTON HAZELL

BDC4501

QUINTON HAZELL

BSF4360

QUINTON HAZELL

BSF4501

REMSA

630510

REMSA

630511

REMSA

647910

REMSA

830500

ROADHOUSE

647910

ROADHOUSE

830500

ROTINGER

RT2945GL

ROTINGER

RT2945GLT3

ROTINGER

RT2945GLT5

ROTINGER

RT2945GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2171

ROULUNDS RUBBER

D2228

TEXTAR

92074000

TEXTAR

92093900

TEXTAR

98200093901

TRISCAN

812015114

TRUSTING

DF490

TRUSTING

DF678

TRW

DF2761

VALEO

186443

WOKING

P630511

WOKING

P647910

ZIMMERMANN

110221400

ZIMMERMANN

110221452

ZIMMERMANN

180300820

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

281

średnica wewnętrzna [mm]

134

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

47,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24,20

Ilość otworów

10

Wymiar gwintu

14,70

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.0 T.Spark (155KM / 114kW) benzyna (od 1998.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.0 T.Spark (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.04 do 2007.06)

LANCIA KAPPA (838_)

2.0 16V Turbo (205KM / 151kW) benzyna (od 1995.02 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

2.0 20V (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

2.4 20V (175KM / 129kW) benzyna (od 1994.08 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

2.4 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

2.4 T.DS (124KM / 91kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838_)

3.0 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 1994.10 do 2001.10)

LANCIA KAPPA coupe (838_)

2.0 16V Turbo (205KM / 151kW) benzyna (od 1996.11 do 2001.03)

LANCIA KAPPA coupe (838_)

2.4 20V (175KM / 129kW) benzyna (od 1996.11 do 2001.03)

LANCIA KAPPA coupe (838_)

3.0 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 1996.09 do 2001.03)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.0 16V Turbo (205KM / 151kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.0 20V (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.4 20V (175KM / 129kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.4 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

2.4 T.DS (124KM / 91kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838_)

3.0 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.