Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:15

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2964-p-4927.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2964

Nasza cena brutto	**188 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2964**
Kod producenta	**RT 2964**
Kod EAN	**5901436350767**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA 3 [300x49] Rotinger 2964

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2964

Nazwa towaru

MAZDA 3 [300x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.1

Numery OE

BP6Y3325A, BP6Y3325B, BP6Y3325D, BP6Y3325E, BP6Y3325F, C26Y3325A, C26Y3325B, C26Y3325C, BP6Y3325XA, BP6Y3325XB, BP6Y3325XC, BP6Y3325XD, BP6Y3325XE, BP6Y3325XF, C24Y3325XB, C26Y3325XA, C26Y3325XB, C26Y3325XC, C26Y3325XD

Odpowiednik

ATE 24.0125-0170.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479183

Odpowiednik

TEXTAR 92130400

Odpowiednik

JURID 562635JC

Odpowiednik

DELPHI BG3928

Odpowiednik

ZIMMERMANN 370307700

Odpowiednik

TRW DF4385

Odpowiednik

BREMBO 09946820

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

139,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

48,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

MAZDA

BP6Y3325XA

MAZDA

BP6Y3325XB

MAZDA

BP6Y3325XD

MAZDA

BP6Y3325XE

MAZDA

BP6Y3325XF

MAZDA

C26Y3325XA

MAZDA

C26Y3325XB

MAZDA

C26Y3325XC

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

300

żrednica wewnętrzna [mm]

139,8

żrednica otworu centrujacego [mm]

72

Wysokożć [mm]

48,6

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubożć [mm]

23

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

13,70

żrednica otworu [mm]

114,3

Zastosowanie

MAZDA 3 (BK)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.10 do 2009.12)

MAZDA 3 (BK)

2.0 MZR-CD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2009.06)

MAZDA 3 (BL)

2.0 MZR (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.01 do 2014.09)

MAZDA 3 (BL)

2.0 MZR DISI (151KM / 111kW) benzyna (od 2008.12 do 2013.05)

MAZDA 3 (BL)

2.2 MZR CD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2013.10)

MAZDA 3 (BL)

2.2 MZR CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2013.05)

MAZDA 3 sedan (BK)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.10 do 2009.12)

MAZDA 3 sedan (BK)

2.0 MZR-CD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2006.12 do 2009.06)

MAZDA 3 sedan (BL)

2.0 MZR (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.03 do 2014.09)

MAZDA 3 sedan (BL)

2.0 MZR DISI (151KM / 111kW) benzyna (od 2009.02 do 2013.05)

MAZDA 3 sedan (BL)

2.2 MZR CD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2014.09)

MAZDA 3 sedan (BL)

2.2 MZR CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2013.05)

MAZDA 5 (CR19)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2005.02 do 2010.05)

MAZDA 5 (CR19)

2.0 (146KM / 107kW) benzyna (od 2005.02 do 2010.05)

MAZDA 5 (CR19)

2.0 CD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2010.05)

MAZDA 5 (CR19)

2.0 CD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2010.05)

MAZDA 5 (CW)

1.6 CD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07)

MAZDA 5 (CW)

1.8 MZR (116KM / 85kW) benzyna (od 2010.09)

MAZDA 5 (CW)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.09)

MAZDA 5 (CW)

2.0 (144KM / 106kW) benzyna (od 2010.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.