

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2978-p-4930.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2978

Nasza cena brutto	94 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2978
Kod producenta	RT 2978
Kod EAN	5901436315469
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	284,5
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	284,5

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA SPORTAGE [285x51] Rotinger 2978

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2978

Nazwa towaru

KIA SPORTAGE [285x51]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.4

Numery OE

0K011-33-251D, 0K01A-33-251C, 0K01A-33-25B, 0K011325XC, 0K01133251C, 0K01133251D, 0K01133251E, 0K0113325XC, 0K01A33251C, 0K01A33251D, 0K01A3325XB, 0KX4333251, K01A3325XB, 0K01133251D, 0K01A3325XB

Odpowiednik

ATE 24.0124-0172.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479020

Odpowiednik

TEXTAR 92104400

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3226

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4172

Odpowiednik

BREMBO 09.8546.10

Średnica **A** [mm]

284,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

171

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

96,3

Wysokość **B** [mm]

50,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

139,7

Numery zamienne

KIA

OK011325XC

KIA

0K01133251C

KIA

0K01133251D

KIA

0K01133251E

KIA

0K0113325XC

KIA

0K01A33251C

KIA

0K01A33251D

KIA

0K01A3325XB

KIA

0KX433251

KIA

K01A3325XB

KIA

OK01133251D

KIA

OK01A3325XB

AP

24809

ATE

24012401721

BOSCH

0986479020

BRECO

BS8435

BREMBO

09854610

DELPHI

BG3226

FERODO

DDF993

PAGID

50308

ROTINGER

RT2978GL

ROTINGER

RT2978GLT3

ROTINGER

RT2978GLT5

ROTINGER

RT2978GLT6

SBS

16604

SBS

1815203509

TEXTAR

92104400

TRW

DF4172

VALEO

197207

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Średnica [mm]

284,50

Średnica wewnętrzna [mm]

171

Średnica otworu centrującego [mm]

96,30

Wysokość [mm]

50,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,30

średnica otworu [mm]

139,70

Ilość otworów 1

2

Moment dokręcenia [Nm]

100

rozstaw otworów 1 [mm]

139,70

Zastosowanie

KIA RETONA samochód terenowy zamknięty (FK)

2.0 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 2000.05 do 2001.12)

KIA RETONA samochód terenowy zamknięty (FK)

2.0 TD (83KM / 61kW) olej napędowy (od 1999.06 do 2001.12)

KIA SPORTAGE SUV (K00)

2.0 (118KM / 87kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.08)

KIA SPORTAGE SUV (K00)

2.0 4WD (118KM / 87kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.08)

KIA SPORTAGE SUV (K00)

2.0 i 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 1999.10 do 2003.08)

KIA SPORTAGE SUV (K00)

2.0 i 16V 4WD (128KM / 94kW) benzyna (od 1994.04 do 2003.08)

KIA SPORTAGE SUV (K00)

2.0 i 4WD (95KM / 70kW) benzyna (od 1994.04 do 1999.08)

KIA SPORTAGE SUV (K00)

2.0 TD 4WD (83KM / 61kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2003.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.