

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt3211bs-p-4957.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT3211BS

Nasza cena brutto	217 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT3211BS
Kod producenta	RT 3211BS
Kod EAN	5901436344957
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT VELSATIS, ESCAPE [300x82] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ ABS Rotinger 3211BS

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 3211BS

Nazwa towaru

RENAULT VELSATIS, ESCAPE [300x82] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ ABS

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

8.4

Numery OE

7701206924, 8200018407, 8200663193, 402029325R, 432027259R, 7701206924, 8200002874, 8200018407, 8200244108, 8200649353, 8200663193, 820663193, 8660001816, 8671018264, 8671019319

Odpowiednik

ATE 24.0111-0167.2

Odpowiednik

BOSCH 0986478971

Odpowiednik

TEXTAR 92119500

Odpowiednik

JURID 562170J

Odpowiednik

DELPHI BG3686

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4228

Odpowiednik

BREMBO 08A23920

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

52,3

Wysokość **B** [mm]

84,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

RENAULT

7701206924

RENAULT

8200018407

RENAULT

8200663193

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z pierścieniem czujnika ABS

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z łożyskiem koła

Srednica [mm]

300

średnica otworu centrującego [mm]

62,57

Wysokość [mm]

82,2

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubość [mm]

9,5

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

M12 x 1,5

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.01)

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

2.0 dCi (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2006.01)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.0 16V Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.06)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.2 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.06)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

2.2 dCi (140KM / 102kW) olej napędowy (od 2004.09)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

3.0 dCi (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2002.06)

RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

3.5 V6 (241KM / 177kW) benzyna (od 2002.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.