

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4095-p-5010.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4095

Nasza cena brutto	78 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT4095
Kod producenta	RT 4095
Kod EAN	5901436316602
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	233,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	233,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe DAIHATSU APPLAUSE, CHARADE [234x47] Rotinger 4095

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 4095

Nazwa towaru

DAIHATSU APPLAUSE, CHARADE [234x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

3.9

Numery OE

4351287710, 4351287710000, 4351287718, 4351287718000, 4351287723000, 4351287724, 4351287725, 4351287725000, 4351287710, 4351287710000, 4351287718, 4351287718000, 4351287723, 4351287723000, 4351287724, 4351287725, 4351287725000

Odpowiednik

ATE 24.0118-0126.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478684

Odpowiednik

TEXTAR 92076900

Odpowiednik

JURID 561558J

Odpowiednik

DELPHI BG2656

Odpowiednik

ZIMMERMANN 195130200

Odpowiednik

TRW DF3114

Odpowiednik

BREMBO 09674810

Średnica **A** [mm]

233,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

125,3

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

56,1

Wysokość **B** [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

17

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

DAIHATSU

4351287710

DAIHATSU

4351287710000

DAIHATSU

4351287718

DAIHATSU

4351287718000

DAIHATSU

4351287723

DAIHATSU

4351287723000

DAIHATSU

4351287724

DAIHATSU

4351287725

DAIHATSU

4351287725000

A.B.S.

16169

A.P.

24601

ACDelco

AC2470D

APEC BRAKING

DSK237

ATE

24011801261

BENDIX

561558B

BLUE PRINT

ADD64314

BORG %26 BECK

BBD5042

BOSCH

0986478684

BOSCH

0986AB5206

BOSCH

0986AB6314

BOSCH

0986AB9529

BOSCH

F026A00858

BRADI

1111224

BRADI

1111524

BRAKE ENGINEERING

DI955092

BREMBO
09674810

CAR
142897

CAR
HPD897

DBA Australia
DBA295

DELPHI
BG2656

FERODO
DDF387

FERODO
DDF649

FERODO
DDF6491

FIRST LINE
FBD568

FTE
BS4276

GIRLING
6031141

HELLA

8DD355104841

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3306009

JAPANPARTS

DI603

JURID

561558J

LPR

T2541V

LPR

T2961V

MAPCO

25507

METELLI

231165

METZGER

24601

MINTEX

MDC1032

NATIONAL

NBD214

NIPPARTS

J3306009

NK

205106

NK

315106

OBTEC A%2FS

141804V

PAGID

50213

PEX

140138

PILENGA

V451

QH Benelux

53246

QUINTON HAZELL

BDC4276

QUINTON HAZELL

BSF4276

REMSA

6109510

ROTINGER

RT4095GL

ROTINGER

RT4095GLT3

ROTINGER

RT4095GLT5

ROTINGER

RT4095GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2470

TEXTAR

92076900

TEXTAR

98200076901

TRISCAN

812041108

TRUSTING

DF482

TRW

DF3114

VALEO

197354

ZIMMERMANN

195130200

ZIMMERMANN

195130250

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

233,80

średnica wewnętrzna [mm]

125,30

średnica otworu centrującego [mm]

56,10

Wysokość [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

17

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

88

Zastosowanie

APPLAUSE II liftback (A101)

1.6 16V (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.07 do 2000.05)

DAIHATSU APPLAUSE I liftback (A101, A111)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 1989.06 do 1997.07)

DAIHATSU APPLAUSE I liftback (A101, A111)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.06 do 1997.07)

DAIHATSU APPLAUSE I liftback (A101, A111)

1.6 16V 4WD (105KM / 77kW) benzyna (od 1989.06 do 1997.07)

DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102)

1.0 GTi (101KM / 74kW) benzyna (od 1987.03 do 1992.12)

DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102)

1.3 i 4WD (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.06 do 1993.01)

DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.11)

DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202)

1.3 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.05 do 1999.11)

DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202)

1.3 i 16V (84KM / 62kW) benzyna (od 1993.01 do 2000.09)

DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202)

1.5 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.01 do 1999.11)

DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202)

1.6 GTi (105KM / 77kW) benzyna (od 1993.03 do 1999.11)

DAIHATSU CHARADE IV sedan (G203)

1.5 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.10 do 2001.01)

DAIHATSU CHARADE IV sedan (G203)

1.5 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.06 do 1999.11)

DAIHATSU GRAN MOVE (G3)

1.5 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.07)

DAIHATSU GRAN MOVE (G3)

1.6 16V (91KM / 67kW) benzyna (od 1998.05)

DAIHATSU MOVE (L6_)

0.8 (42KM / 31kW) benzyna (od 1997.01 do 1999.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną

obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.