Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:34

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4515-p-5025.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4515

Nasza cena brutto	**135 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT4515**
Kod producenta	**RT 4515**
Kod EAN	**5901436319733**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**276**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**276**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI LANCER [276x46] Rotinger 4515

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 4515

Nazwa towaru

MITSUBISHI LANCER [276x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.7

Numery OE

4615A115, 4615A190, 5105513AA, MN116329, MN116330, 05105513AA, 4615A115, 4615A190, 5105513AA, MN116329, MN116330, MR493550, MR493551, MR510966, MR510967

Odpowiednik

ATE 24.0126-0164.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479783

Odpowiednik

TEXTAR 92197403

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4258

Odpowiednik

ZIMMERMANN 380217020

Odpowiednik

TRW DF4933

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

276

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

146

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

45,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

CHRYSLER

5105513AA

DODGE

05105513AA

DODGE

5105513AA

MITSUBISHI

4615A115

MITSUBISHI

4615A190

MITSUBISHI

MN116329

MITSUBISHI

MN116330

MITSUBISHI

MR493550

ATE

24012601641

BENDIX

562784BC

BLUE PRINT

ADC443119

BORG %26 BECK

BBD4752

BOSCH

0986479783

BOSCH

0986479S00

BOSCH

0986479U40

BOSCH

F026A01078

BRAKE ENGINEERING

DI956845

BREMBO

09B64710

CAR

1421508

DELPHI

BG4258

FEBI BILSTEIN

31275

FERODO

DDF1599

FERODO

DDF15991

FERODO

DDF1599C

FERODO

DDF1599C1

FIRST LINE

FBD1842

FTE

BS7236

GIRLING

6049331

HELLA

8DD355116241

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305073

METELLI

231269C

MEYLE

32155210013

NK

203057

NK

313057

PAGID

54974

PAGID

54974PRO

REMSA

6129110

ROTINGER

RT4515GL

ROTINGER

RT4515GLT3

ROTINGER

RT4515GLT5

ROTINGER

RT4515GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01717

RUVILLE

BFR111910

ST-TEMPLIN

0311020080

ST-TEMPLIN

0311020085

SWAG

80931275

TEXTAR

92197403

TRISCAN

812042146

TRISCAN

812042146C

TRUSTING

DF1527

TRW

DF4933

VALEO

197593

VALEO

297596

ZIMMERMANN

380217020

ZIMMERMANN

380217052

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

276

średnica wewnętrzna [mm]

146

średnica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

45,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

DODGE CALIBER

1.8 (150KM / 110kW) benzyna (od 2006.06 do 2009.12)

DODGE CALIBER

2.0 (156KM / 115kW) benzyna (od 2006.06)

DODGE CALIBER

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.06)

DODGE CALIBER

2.2 CRD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

DODGE CALIBER

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.10)

DODGE CALIBER

2.4 Turbo (295KM / 217kW) benzyna (od 2007.12)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2008.06)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.5 Bifuel (109KM / 80kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.02)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.6 MIVEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2010.05)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.05)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 2008.02)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 Bifuel (143KM / 105kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.01)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 DI-D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.05)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 DI-D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.06)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 Flexfuel (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2009.03)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

2.0 DI-D (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.01)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2008.06)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.5 Bifuel (109KM / 80kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.03)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.6 MIVEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2010.05)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 2008.06)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 Bifuel (143KM / 105kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.02)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 DI-D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.05)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 DI-D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.06)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 Flex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2009.03)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 MIVEC (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.03)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

2.0 DI-D (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.