Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:06

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4516-p-5026.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4516

Nasza cena brutto	**194 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT4516**
Kod producenta	**RT 4516**
Kod EAN	**5901436319740**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**299**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**299**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA 6 [299x48] Rotinger 4516

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 4516

Nazwa towaru

MAZDA 6 [299x48]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.3

Numery OE

G33Y3325, G33Y3325A, G33Y3325X, G33Y3325XA

Odpowiednik

ATE 24.0125-0188.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479542

Odpowiednik

TEXTAR 92180703

Odpowiednik

JURID 562633JC

Odpowiednik

DELPHI BG4255

Odpowiednik

ZIMMERMANN 370308300

Odpowiednik

TRW DF4974S

Odpowiednik

BREMBO 09B27210

Średnica **A** [mm]

299

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

142,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

48,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

FAW

5DA026251

MAZDA

G33Y3325X

MAZDA

G33Y3325XA

MAZDA (CHANGAN)

GV7D33251

A.B.S.

18003

ATE

24012501881

BENDIX

562633BC

BLUE PRINT

ADM543109

BORG %26 BECK

BBD4751

BOSCH

0986479542

BOSCH

0986479C74

BOSCH

F026A06830

BRAKE ENGINEERING

DI956796

BREMBO

09B27210

CAR

1421529

DELPHI

BG4255

FERODO

DDF1739C

FERODO

DDF1739C1

FIRST LINE

FBD1841

FRI.TECH.

DF1283

GIRLING

6049745

HELLA

8DD355115771

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3303059

JAPANPARTS

DI353

JURID

562633JC

METELLI

230984C

METZGER

6123510

MEYLE

35155210031

MEYLE

35155210031PD

MEYLE

35155210040

MEYLE

35155210040PD

MINTEX

MDC2091

NIPPARTS

N3303087

NK

203268

NK

313268

PAGID

54807

PAGID

54807PRO

PILENGA

V530

REMSA

6123510

ROADHOUSE

6123510

ROTINGER

RT4516GL

ROTINGER

RT4516GLT3

ROTINGER

RT4516GLT5

ROTINGER

RT4516GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01734

SBS

1815203268

TEXTAR

92180703

TEXTAR

98200180701

TRISCAN

812050156

TRISCAN

812050156C

TRW

DF4974S

VALEO

196041

VALEO

197470

ZIMMERMANN

370308300

ZIMMERMANN

370308320

ZIMMERMANN

370308352

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

299

średnica wewnętrzna [mm]

142,80

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

48,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

MAZDA 6 Hatchback (GH)

1.8 MZR (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.07)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.0 MZR (155KM / 114kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.0 MZR (147KM / 108kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.07)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.0 MZR-CD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2009.10)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.2 D (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.2 MZR-CD (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.2 MZR-CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.2 MZR-CD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.2 MZR-CD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.5 MZR (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.03)

MAZDA 6 Kombi (GH)

1.8 MZR (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.02 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.0 MZR (155KM / 114kW) benzyna (od 2010.01 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.0 MZR (147KM / 108kW) benzyna (od 2007.12 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.0 MZR-CD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.12 do 2010.12)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.2 D (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.2 MZR-CD (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.2 MZR-CD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2010.12)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.2 MZR-CD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.2 MZR-CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2011.12)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.5 MZR (170KM / 125kW) benzyna (od 2008.02 do 2013.07)

MAZDA 6 sedan (GH)

1.8 MZR (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.07)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.0 MZR (147KM / 108kW) benzyna (od 2007.08 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.0 MZR (155KM / 114kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.0 MZR-CD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2010.10)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.2 D (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.2 D (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2013.07)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.2 MZR-CD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.2 MZR-CD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.2 MZR-CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.5 MZR (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu,

finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.